

双组份聚氨酯密封膏

产品名称	双组份聚氨酯密封膏
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/kg
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/桶 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

双组份聚氨酯密封膏的详细描述：

[双组份聚氨酯密封膏](#)

是一种新型防水密封材料，伸长率高、弹性好，潮湿分解（但表面不能有明水）粘接良好不产生气泡，遇碱分解，适应范围广。中性固化无毒且无腐蚀性，可以调配各种颜色。固化后具有优秀的耐候特征及优良的抗紫外线耐高低温、耐腐蚀及湿度性能。中性脱醇型于室温固化，温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。

[双组份聚氨酯密封膏](#)组成：YFKJ-5258

[双组份聚氨酯密封膏](#)属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A

组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。[双组份聚氨酯密封膏](#)施工方法 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。

填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求

嵌填聚氨酯建筑密封胶：按产品 A：B=1：1.5 的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或

由前到后进行嵌填

；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔

洞的形成；嵌填完成后，要在[密封膏](#)

表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。耐久性强、质量变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命超过100年；

双组份聚氨酯密封膏产品特点：

从原料角度对PU胶粘剂制备进行设计 聚氨酯胶粘剂配方中一般用到三类原料:一类为NCO类原料

(即二异氰酸酯或其改性物、多异氰酸酯),一类为OH类原料(即含羟基的低聚物多元醇、扩链剂等,是含活性氢的化合物,故也包括多元胺、水等),另有一类为溶剂和催化剂等添加剂,从原料的角度对聚氨酯胶粘剂进行配方设计,其方法有下述两种 双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性,性能可调节范围较大,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有优良的复原性,可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好,耐油性优良,耐生物老化且价格低廉。

以上产品信息均由衡水益丰科技有限公司提供发布,内容真实有效,货源充足,质量保证,如有意购买者请拨打联系电话:13785855258付经理,也可以添加QQ:891429449或者微信号码:13785855258.