

# 三元乙丙防渗保护盖片

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 三元乙丙防渗保护盖片                   |
| 公司名称 | 衡水益丰科技有限公司                   |
| 价格   | 2.00/米                       |
| 规格参数 | 品牌:益丰科技<br>规格:可定制<br>产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 桃城区赵家圈镇勾家村东东砖                |
| 联系电话 | 86-0318-2345631 13785855258  |

## 产品详情

[三元乙丙防渗保护盖片](#)组成部分：

[三元乙丙防渗保护盖片](#)一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，

第一层为：4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。益丰科技公司专业生产的三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。

并且具有很强的耐腐蚀性，由于

乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而[三元乙丙橡胶止水带](#)

对各种极性如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性！因三元乙丙橡胶具有以上特殊的惰性，无论水质如何，可长期浸入水中，不会变质！

第二层为：2-3mm厚的柔性填料层，设

置该层的目的，是保证防盖片

层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也保证胶板层与混凝土面的全面接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝！

[三元乙丙防渗保护盖片](#)性能：YFKJ-5258

A.塑性防渗适应基面变形性强：三元乙丙防渗保护盖板是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；

B.抗拉强度高：利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以保证；

C.抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

以上产品信息均由衡水益丰科技有限公司提供发布，内容真实有效，货源充足，质量保证，如有意购买者请拨打联系电话：13785855258付经理，也可以添加QQ：891429449或者微信号码：13785855258.