

主动带纤绕圈机GQ-RQ21A

产品名称	主动带纤绕圈机GQ-RQ21A
公司名称	武汉光圈科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品版:光圈 型号:GQ-RQ21A 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋 (原3)1单元1层01室156号
联系电话	13971602824

产品详情

一、行业应用点

- 1、主要适用于光纤行业的PLC光分路器、MPO线、FA光纤阵列等自动绕圈下料；
- 2、本设备可适用于多种规格的光纤，主要以4芯、8芯及12芯带状光纤为主，也可兼用于裸纤中的250um、400um及900um几种规格，但各种规格的绕行线速度不一样；
- 3、提高效率，节省人工，工人不分生熟手。

二、功能参数及特点

- 1、可适用于多种规格的光纤；
- 2、可在人机界面上设定长度，设备任意定长切断；
- 3、本设备生产过程中将光纤规格对应不同的线速度，则光纤无拉伤、划伤问题；
- 4、“傻瓜”机式操机，新手几分钟内学会并批量生产；
- 5、绕圈圈径：68mm~70mm（标准），特殊要求需定制，每个直径对应一个卷轮；
- 6、下料及绕圈精度：2米内 $\pm 5\%$ ，超过2米以上则为 $\pm 3\%$ ；
- 7、下料长度（以标准机圈径为例）：不能超过下表的最大长度，（如有特殊要求请提前说明进行定制）；

8、每种规格光纤最大线速度(不能超出,否则纤损);

9、效率:视光纤长度、种类;

(见下表,只能说明设备自身的效率,最终效率取决于人工扎纤的速度)

10、电源:220V/50HZ

11、压缩空气源:0.5MPa~0.6MPa。

12、体积:约840x500x920(不含放线架),重量:约60公斤。

13、放线架适用规格:A、带纤桶尺寸:外径265mm,轴芯内孔25mm,长度225mm,

B、单芯裸纤桶:外径235mm,轴芯内孔25mm,长度105mm。

(对于大型带纤桶需要定制:如外径405mm,内孔25mm,长度370mm,建议采用高配版设备GQ-RQ22A))

14、主动式放线:放线装置为电动放纤配合同步“舞蹈轮”。