

低功耗蓝牙4.2模块，采用IPEX外接天线

产品名称	低功耗蓝牙4.2模块，采用IPEX外接天线
公司名称	深圳市昇润科技有限公司
价格	20.00/个
规格参数	尺寸:17.9*11.59*2.0/2.6 (带屏蔽罩) mm 已过认证:BQB / RED / ROHS / REACH 无线标准:蓝牙4.2 BLE 协议，支持蓝牙5
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园C座505 (注册地址)
联系电话	4008050562 18938092635

产品详情

产品型号：HY-40R204I

已过认证：BQB / RED / ROHS / REACH

调制模式：GFSK

无线标准：蓝牙4.2 BLE 协议，支持蓝牙5

天线类型：IPEX外接天线

尺寸：17.9*11.59*2.0/2.6 (带屏蔽罩) mm

脚位数：16PIN (10个GPIO)

通讯接口：UART/SPI

传输距离：120米

工作电压：2.4-3.6V (DC)

角色类型 (需出厂设定)：从机/主机

工作模式 (需出厂设定)：从机模式/主机模式/广播模式 (Beacon)

单链接特性：最大传输速率12K/S (需手机蓝牙4.2及以上)

多链接特性：能同时被4个主机连接，模块不能同时往4个主机发送数据，需要选择通道

>HY-40R204I低功耗蓝牙单模模块是针对低功耗传感器和附近的单模设备。

>HY-40R204I提供蓝牙低功耗特性：无线电，蓝牙协议栈，配置文件和客户应用程序所需的空間，还提供灵活的硬件接口，用于连接传感器。

>HY-40R204I拥有可编程ARM-Cortex-M3处理器（80KB的可用应用代码空间），客户可用于二次开发，嵌入完整的应用程序。