

刹车片专用碳黑 硬度1.8-2.0

产品名称	刹车片专用碳黑 硬度1.8-2.0
公司名称	大冶市锦鹏摩擦材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	硬度:1.8-2.0 密度:4.1-4.9 C:95%
公司地址	湖北大冶市金湖街办四斗粮村冯若韶42号
联系电话	07148893141 13597749636

产品详情

大冶市锦鹏摩擦材料有限公司座落在湖北黄石大冶市。

众多的矿冶名企和颇具规模的生产加工基地，再加上日渐成熟的产销一体的竞争环境，形成了得天独厚的资源优势。本企业正从此优良原材料基地为依托，先后开发出了适用于各类摩擦材料产品的优质纤维材料之新品种，现已供应国内数百家名企广泛应用，并取得了摩擦材料业界对我厂产品的一致认同和好评。

企业的活力来源于高超精湛的技术。凭借多年来摩擦材料的开发和研究中所累积下来的宝贵经验，凭借优良的生产机械装备，在精湛的加Gong工Yi的支持下，产品的纯度粒度分布形状得到了有效的提高和稳定的控制。企业强大的售后服务，有效的对产品进行质量跟踪，并确保产品的高标；住和高Xiao率提供了有力的技术支持。

我们将会本着“诚信经营，发展创新”的宗旨，与国内外客户及同行朋友建立友好的互利互助合作关系，携手共创美好明天。

按生产

主要分为灯黑、气黑、炉黑和槽黑。

按用途

炭黑按用途不同，通常分为色素用炭黑、橡胶用炭黑、导电炭黑和专用炭黑。

色素用炭黑—国际上，根据炭黑的着色能力，通常分为三类，即高色素炭黑，中色素炭黑和低色素炭黑。这种分类通常用三个英文字母表示，前两个字母表示炭黑的着色能力，最后一个字母表示生产方法。

橡胶用炭黑—橡胶用炭黑原来是按粒径大小来分类的，但后来改为按氮表面积分类。此外，命名时把炭黑颜料的硫化速度和结构等因素也考虑进去了，由4个系统构成。第一个英文字母代表胶料的硫化速度，以N代表正常硫化速度，S代表缓慢硫化速度。后面3个为阿拉伯数字。第一个数字代表炭黑氮表面积范围，共列为0~9个等级。第二和第三个数字则由美国材料试验协会负责炭黑和术语的D24.41委员会指定的，反映不同的结构程度，也就是炭黑大概的高低结构确定的，有一定的任意性。相对而言，数字越大，结构越高。

按功能

主要分为补强炭黑、着色炭黑、导电炭黑等。