

水泥砂浆衬里防腐钢管TPEP防腐

产品名称	水泥砂浆衬里防腐钢管TPEP防腐
公司名称	沧州市胜源管道有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	胜源:管道 219-3020:6-25 沧州:经济开发区
公司地址	沧州经济开发区东海路20号
联系电话	17803075777

产品详情

水泥砂浆衬里防腐钢管TPEP防腐水泥砂浆防腐钢管可用于市政工程：适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油：石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路，耐腐蚀性能优于钢结构有利于钢管的抗火和防火。

内外水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆衬里防腐钢管常规价格在管径100毫米，壁厚为8.7毫米的管段上截取长2米的管段，在管段上加上均匀载负，在扁平到管径的3%的情况下的裂缝。用水加压到15KG/CM2，再减压反复100次，与实验前比，没有发生裂缝和剥落。相反，裂缝宽度稍微边小的倾向。钢管水泥砂浆内防腐施工安全技术交底

1. 水泥砂浆喷涂机管路发生故障时，必须立即停机、断电、卸压后方可处理。
2. 下班或作业中断时，管道出入口处，必须采取防行人坠落和保证行车安全的措施。
3. 现场施工的水泥砂浆内防腐进行养护时，管道上的井口必须盖牢，坑口必须设围挡、安全标志。
4. 管道内防腐作业下班后，指挥人员应立即清点作业人员数量，确认管道内人员全部撤出后方可离开现场。
5. 作业时，必须由作业组长指挥，地面出入口应由专人监护并设安全标志，管内外应保持联系，互相呼应，协调一致。

施工及贮存：

(1) 涂装前须将基铁表面处理Sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。

(2) 涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。

(3) 施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。

(4) 此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。

(5) 阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。

(6) 产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(7) 贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。 gzx

内外水泥砂浆防腐钢管 水泥砂浆内衬防腐钢管有以下几个明显的优点：1。避免管道内壁腐蚀锈垢的产生，使管道长期保持良好的输水状态，摩阻系数小。2。由于衬里涂层的隔绝，水体不与金属管道接触，保证了水质。3。管道内壁由水泥砂浆的防腐，防止了腐蚀穿孔，延长了管道使用寿命，4。水泥砂浆涂层的材料取材方便，施工周期短，防腐效果好，降低管道工程的成本。鉴于水泥砂浆具有上述优点，其防腐的功能和经济性，被越来越多的国内外的工程技术部门认可，国内大中城市都推广使用水泥砂浆作为给水金属管道内防腐的主要受点。国家也为此制定了水泥砂浆衬里的规范和质量标准。内衬水泥砂浆防腐钢管报价趋势内衬水泥砂浆防腐钢管以及防腐行业的主要作用,就是用于钢管防腐主要表现的产品就为水泥砂浆衬里防腐钢管的应用,就是用水泥砂浆衬里做成水泥砂浆衬里防腐钢管.内衬水泥砂浆防腐钢管以及防腐行业的主要作用，就是用于钢管防腐主要表现的产品就为水泥砂浆衬里防腐钢管的应用，就是用水泥砂浆衬里做成水泥砂浆衬里防腐钢管。

那我们常用的水泥砂将衬里主要应用于那些行业呢！我们现在就来看一下 适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油：石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路 内衬水泥砂浆防腐钢管有以下几个明显的优点：1。避免管道内壁腐蚀锈垢的产生，使管道长期保持良好的输水状态，摩阻系数小。