

高效率的眉三牌电动错层双推揉机DT-IVA

产品名称	高效率的眉三牌电动错层双推揉机DT-IVA
公司名称	眉山市东坡区致富弹花机厂
价格	21800.00/台
规格参数	整机尺寸:6050*3790*2700mm 整机动力:220/380V 整机重量:800kg
公司地址	东坡区湖滨路南三段135号
联系电话	028-38115778 14780176411

产品详情

DT-IVA错层双推揉棉机主轴采用优质中碳钢，强度更高！上揉板采用槽钢焊接，再加上木方组成，更稳定！配置两个下揉板，一个较高下揉板和一个较低下揉板，较高下揉板的宽度大于较低下揉板，一共四根轨道。较高下揉板使用外侧两根轨道，较低下揉板使用内侧两根轨道，较低下揉板的推入和拉出需从较高下揉板下面穿过。

1占地面积小，提高工作效率。DT-IVA错层双推揉棉机配置两块下揉板，当一块工作时另外一块可当做工作台，两块板交替使用大大的提高了操作效率。同时错层设计不管是工作时还是休息时都充分利用了空间，占地面积更小。特别适宜开门市铺面安装使用；

2操作方便、省工省时：标配集成配电箱，能一键实现揉板的自动升降，定时揉磨，更加省时省力。

3、性能卓越，稳定高效：揉棉机主轴采用 45优质中碳钢制作，强度高。偏心轴头处使用带方形座外球面调心轴承，保证上下揉板贴合面积最大，该球面轴承为密封轴承，可以在恶劣的环境下工作，同时它也使轴承的使用寿命得到了保证。上揉板架由槽钢焊接，再加上木方组成，不受冬夏温度变化影响，更稳定！配置两块下揉板，生产效率比单推揉机显著提升。

4、专利锁紧、限位停止，安全无忧：揉板采用专利锁紧装置，保证机器在揉磨被子的过程中下揉板固定，不松动。配备上揉板限位开关，当上揉板上升至一定高度碰触到限位开关，可自行停止上升，防止揉板上升过高与机架发生碰撞，使机器损坏。另外，上揉板上升或下降停止后，可自行撑牢，不会出现因胶带螺钉松脱或皮带断裂导致的上揉板掉落伤人事故，更安全！

5、润滑安全方便：在整个机器的高、低速旋转部位均采用了滚动轴承，平时可不注油，只需每天对传动架与四立柱滑动的导轨面滴注润滑油数滴和半年一次对各滚动轴承进行清洗和加注钙基润滑脂即可。

DT-IVA 错层双推揉棉机的维护与保养，这款机器各转速高，受力大，运动频繁部位均采用承载力大，灵活，耐磨的滚动轴承，其他部位使用滑动轴承。各部位润滑要求如下

滚动轴承：整个机器的高、低速旋转部位均采用了滚动轴承，平时可不注油，只需每天对传动架与四立柱滑动的导轨面滴注润滑油数滴，每月加注一次2、3号合成钙基润滑脂（ZG-2H、ZG-3H），注入量为滚动轴承滚道空间的四分之一。

滑动轴承及滑轮孔：每天加注HJ5机械油数滴。使用电动升降揉机时，蜗轮减速器应加注100克机油，或在蜗轮蜗杆上每一周涂抹上2、3号钙基润滑脂，每半年清洗一次并换油。

您需要横拉款或者需要修改尺寸，请提前告知清楚！

适用范围:

本机适用制作有网被（纱网被）、千层无网被

