

# 耐高温潜水泵选型,耐高温潜水泵现货供应

产品名称	耐高温潜水泵选型,耐高温潜水泵现货供应
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	众博:耐高温 QJR:500米 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

耐高温潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。电动机绕组为耐高温尼龙护套聚乙烯耐水电磁线，最高耐温可达280℃。是抽取高温水的必备设备。主要用于酒店温泉地下取水、小区供暖等。也可用于，水池、水箱、加压使用。

耐高温潜水电泵使用技术参数：

- 1：允许工作水温范围：+5至+105
- 2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%
- 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5
- 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L
- 5：氯离子的含量不大于400mg/L

6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

1、深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音

低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m<sup>3</sup>/h至500m<sup>3</sup>/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。