

橱柜门模压门全自动真空覆膜机 PVC膜真空吸塑机

产品名称	橱柜门模压门全自动真空覆膜机 PVC膜真空吸塑机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:2480 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

橱柜门模压门全自动真空覆膜机 PVC膜真空吸塑机

采用两个工作台和一个独立的加热系统，快速加热、快速吸覆、快速成型，助力冷风快速进入整个工件区，使工件快速定型，两个工作台都可以独立摆放工件，控制系统采用全套数字自动控制，左右工作台控制相互切换，同时手动也可相互切换使用，工作效率比其它机型的工作效率提高2倍，覆出的工件表面平坦、光滑、牢固。

设备特点：

- 1，两个工作台，采用工作台电机驱动进出，全自动设备，省时省力。
- 2，简易人机界面控制，高质量真空泵，真空控制气压，使用电接真空表，自动控制真空气压，配备温控仪，设定调整温度更方便。自动吸塑成型，效率高。
- 3，机身工作台面采用高强度钢板，在高温运行时不会变形，持久耐用。
- 4，加热箱采用二次导热技术，铝板散热，四周辅助加热，升温迅速，节省成本。
- 5，是做免漆门覆膜、高分子门成型、复合门烤漆门贴膜、模压门成型等的理想设备。

全自动真空覆膜机橱柜门移门PVC板 铝排加热更均匀真空吸塑机木工机械真空覆膜机也称真空吸塑机,采用真空负压原理,将PVC膜片在一定的工艺条件下,贴覆在各种异形工件上,经过改良的真空吸塑机可贴覆PVC膜片、热转印、波音片,加硅胶板后可贴覆实木皮、油漆纸等材料,也可用于高分子门的生产,真正实现了一机多能,广泛应用于家具及家居装饰行业。目前真空吸塑机自动化程度高,操作简便。

二、安装与调试

：1、设备应安装于环境洁净、无粉尘、地面平整的车间中,可用叉车等工具进行装卸。2、设备就位后,应正确安装有关配件,调整地脚螺栓,使设备水平放置,各地脚均衡受力,便于设备的移动部位运行平稳。3、设备使用380V电源(三相五线制),电源线截面积不得小于6mm²,为保证设备及人身安全,本设备要求可靠接地,接地线截面积不得小于2,5mm²