

玻璃钢盖板 玻璃钢格板 玻璃钢网格板

产品名称	玻璃钢盖板 玻璃钢格板 玻璃钢网格板
公司名称	河北瑞泰玻璃钢有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	品牌:瑞泰 型号:25*38*38 规格:1.22*3.66
公司地址	衡水市冀州区建设南大街806号（冀州市大明电信设备有限责任公司院内）
联系电话	0318-8682408 15832829566

产品详情

玻璃钢盖板的制作方法 背景技术为做到达标排放，大力治理环境污染，各大、中城市及化工单位等建设污水处理场。在处理过程中，有害臭气直接散发到了空气中，且多数污水场建设在居民集中区附近，对环境和人体健康都造成了负面影响。目前有的污水池采用钢制盖板将污水池盖住，由于污水在处理过程中产生的腐蚀气体，对钢制盖板的腐蚀很严重，又长期处于露天，钢制盖板易锈蚀，且每年需做防腐处理，维护成本高、使用寿命短。

玻璃钢污水池盖板由若干块盖板并列连接组成，所述盖板包括盖板主体、加强筋。该技术方案将污水池盖板的材料换成有机玻璃钢材质，并设置加强筋，使得盖板重量变轻、强度变高，但是，该池盖在阳光照射下易老化、池盖底面易受污水腐蚀，使得强度和使用寿命降低。发明玻璃钢污水池盖板的目的是克服现有池盖易老化、耐腐蚀性差的缺陷和不足，提供一种抗紫外线能力强、耐腐蚀、强度高的污水池玻璃钢盖板。

为实现以上目的，本实用新型的技术解决方案是一种污水池玻璃钢盖板，包括玻璃钢盖板主体，玻璃钢盖板主体的底面朝向污水池，所述玻璃钢盖板主体的底面涂覆有防腐蚀层，上表面涂覆有抗紫外线层。所述的抗紫外线层为抗紫外线胶衣树脂，厚度为0.5-0.8mm。所述的防腐蚀层为乙烯基酯树脂，厚度不小于1.5mm。所述玻璃钢盖板主体的上表面设置有加强筋，所述加强筋的外表面涂覆有抗紫外线层。所述加强筋与玻璃钢盖板主体一次性成型。

所述玻璃钢盖板主体的正投影为四边形，玻璃钢盖板主体的两个相对边均设置有连接法兰，另外两个相对边均设置有搭接板，连接法兰上均布连接孔，其中一个边的连接法兰顶部横向设置有搭口，所述搭口伸出连接法兰的外沿；所述连接法兰与玻璃钢盖板主体上表面相连的一侧涂覆有抗紫外线层，与玻璃钢盖板主体底面相连的一侧涂覆有防腐蚀层。与所述设置有连接法兰的两个相对边平行的截面呈圆弧形。