

水沟模板遥控器研发定制厂商南京帝准非标工业遥控器

产品名称	水沟模板遥控器研发定制厂商南京帝准非标工业遥控器
公司名称	南京帝准电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:帝科莱德 型号:DH-Z系列 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-7
联系电话	13584058889

产品详情

水沟模板遥控器研发定制厂商南京帝准非标工业遥控器设计说明

工业无线遥控器研发定制厂商南京帝准电子科技有限公司技术讲解

水沟模板遥控器，具备32路开关量输出控制，在发射器端布局16个三位扭子开关，其中13个为三位自复位模式，3个为三位自锁保持模式。本机也称为32路工业无线遥控器，整包包含1台发射器，控制2台接收器，1号接收器针对9个换向开关量电磁阀控制+1个泵的启停+2个备用功能，2号接收器针对4个换向开关量电磁阀控制+1个泵的启停+2个备用功能；

9个换向开关量电磁阀即为18路开关量控制，4个换向开关量电磁阀即为8路开关量控制，泵的启停为1路开关量控制，2+2个备用开关量即为4路开关量控制，如上合计总计为：18+8+1+1+4=32路开关量控制

另外每个接收器针对发射器端的急停功能，均对应1路常开点+1路常闭点继电器输出，正常使用常开点继电器，常闭点继电器作为备用。

1号接收器总计包含18（9个换向开关量电磁阀）+1（泵启停）+2（备用）+2（急停）=23路开关量输出；

2号接收器总计包含8（4个换向开关量电磁阀）+1（泵启停）+2（备用）+2（急停）=13路开关量输出；

本机型为非标定制类工业无线遥控器，遥控距离100米，具备良好的抗干扰性能，遭遇同频干扰源则自动

跳频到新的工作频点，可跳频点128个或256个。

水沟模板遥控器（32路工业无线遥控器）自带液晶屏，夜间或阴天操作亦可清晰判断当前操作功能按钮名称，每一个按钮操作时，均在液晶屏上清晰对应显示按钮操作的功能名称，行走不同作业节点时，对应行程开关可设计接收器端对应开关量信号输入反馈，针对不同的行程节点，发射器端可清晰显示当前已经到达的位置作业点，双工双向模式，即可发射控制指令，又可回传各种所需信息，收发器两端均具备发射信号和接收信号的功能。本机为翻盖式发射器，并具备不锈钢扶手，可一收持握，一手控制，并有背带可悬挂于脖颈，长时间操作时，可悬挂起来，不因长时间端握而感觉累。可通过携带发射器行走任意方便的角度进行控制，无需固守一个作业节点，灵活方便。如果操作完毕，可随手合盖扣紧然后安全方式或斜挎背在身上。

水沟模板遥控器技术参数说明

发射器

频率范围：433MHz，无线电波，频点多达128个或256个；

遥控距离：100m，可据需定制250米、500米、1000米、2000米等；

地址编码：40亿组，永不重复，每套均唯一性地址码识别；

天线形式：内藏式，不因外力碰擦而折损；

防护等级：IP54，有效防止外部水分、灰尘等侵入；

使用电源：DC3.6-4.2V

环境温度：-25 ~ +75 ，严寒或酷暑环境长期工作无影响；

接收器

频率范围：433MHz，无线电波，频点多达128个或256个；

接收灵敏度：-120dBm，即使发射器端电量微弱，亦可灵敏执行；

地址编码：40亿组，永不重复，每套均唯一性地址码识别；

天线形式：外置式，可据需提供1米、3米长度，或更长定制，吸附在方便的位置，便于主板内置安装；

安装方式：内置导轨式固定；

使用电源：常规工作电压交直流12-24V，可据需匹配不同变压器达成多种电压控制需求如220V、380V等；

环境温度：-25 ~ +75 ，严寒或酷暑环境长期工作无影响；

