HRB355 HRB400直螺纹钢筋连接套筒厂家

产品名称	HRB355 HRB400直螺纹钢筋连接套筒厂家
公司名称	江苏同力金属制品有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:同力 型号:16-32 产地:江苏扬中
公司地址	扬中市新坝镇大全路电气工业品城6楼602室(注 册地址)
联系电话	15705285690

产品详情

根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,接头应分为下列三个等级: 级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。

级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35 倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。 级、 级、 级接头的抗拉强度应符合规定。

机械连接有一本通用技术规程:JGJ107-2003,其中规定如下: 1接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内 级接头的接头百分率不应大于25%; 级接头的接头百分率不应大于50%; 级接头的接头百分率可不受限制。2接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用 级接头或 级接头,且接头百分率不应大于50%。3受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。4对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。