

HRB355 HRB400直螺纹钢筋连接套筒厂家

产品名称	HRB355 HRB400直螺纹钢筋连接套筒厂家
公司名称	江苏同力金属制品有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:同力 型号:16-32 产地:江苏扬中
公司地址	扬中市新坝镇大全路电气工业品城6楼602室（注册地址）
联系电话	15705285690

产品详情

根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异，接头应分为下列三个等级：Ⅰ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值，并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅱ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值，并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅲ级：接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍，并具有一定的延性及反复拉压性能。

Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合规定。

机械连接有一本通用技术规程:JGJ107-2003，其中规定如下：1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当需要在高应力部位设置接头时，在同一连接区段内Ⅰ级接头的接头百分率不应大于25%；Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%；Ⅲ级接头的接头百分率可不受限制。2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区；当无法避开时，应采用Ⅱ级接头或Ⅲ级接头，且接头百分率不应大于50%。3 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋，接头百分率可不受限制。4

对直接承受动力荷载的结构构件，接头百分率不应大于50%。