

# 澳规防水橡胶线H07RN-F澳大利亚橡胶线

产品名称	澳规防水橡胶线H07RN-F澳大利亚橡胶线
公司名称	中山市华超电缆厂
价格	1.60/米
规格参数	品牌:华超 规格:2*1.0MM2、3*1.0MM2、2*0.75MM2、3*0.75MM2、4*0.75MM2 认证:VDE
公司地址	中山市东升镇同利街2号底层第二卡
联系电话	0760-87900581 18718752587

## 产品详情

型号：H07RN-F

规格：2\*1.0、2\*1.5、2\*2.5、3\*1.0、3\*1.5、3\*2.5

结构项目 CONSTRUCTION ITEM

导体 CONDUCTOR 结构规格CONSTRUCTION ITEM AWG/mm<sup>2</sup> mm<sup>2</sup>

导体材质 MATERIAL 无氧铜丝

单支导体直径 Diam of strands mm 57/0.15 ± 0.005

绞合外径 OD mm 1.3 ± 0.1

绝缘 INSULATION 材质 MATERIAL 橡胶绝缘料

平均厚度 AVG THICK OF INSU mm 0.6

最小厚度 MIN THICK OF INSU mm 0.44

颜色 COLOR 棕、兰、黄绿

完成外径 OVER DIAM mm 2.5 ± 0.1

集合

ASSEMBLE结构规格CONSTRUCTION ITEM三芯

绞距/绞向mm完成外径OVER DIAMmm外被 JACK材质MATERIAL 橡胶护套料

平均厚度AVG THICK OF INSUmm 0.9

最小厚度MIN THICK OF INSUmm 0.67

颜色COLOR 黑

完成外径OVER DIAMmm $8.6 \pm 0.2$

印字MARKING VDE H07RN-F 3\*1.0mm<sup>2</sup> JINGYI ELECTRONICS

电气性能Electric characters

额定电压Voltage rating300/500v 导体电阻Conductor resistance

绝缘电阻Insulation resistance

公司产品全面升级，现在起订购享五大好处：

- 1、产品如实描述、质量保证
- 2、如有质量问题七天包退换
- 3、出厂成本价，拒绝高价、暴利！
- 4、保证全铜线（纯无氧铜）电阻合格
- 5、天天现货、精准发货、限时送货

橡胶线H07RN-F性能特点以德国VDE标准DIN VDE 0282-8 HD22.8为例：H05RN其交流额定电压为300/500V，H07RN其交流额定电压为450/750V。橡胶线有严格的生产要求，当气候温度20℃时绝缘线芯间绝缘电阻达50MΩ.km以上。

相关橡胶线产品，现货橡胶线，插头电源线网址

<http://www.xiangjiaodianxian.com>

<http://www.xhw138.com>

<http://www.xhw168.com/>

<http://www.ccv1688.com>

<http://www.1688xhw.com>