

空气炮用电磁阀 电磁脉冲阀 气动电磁阀

产品名称	空气炮用电磁阀 电磁脉冲阀 气动电磁阀
公司名称	山东东达机械有限责任公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:空气炮 产地:山东
公司地址	山东省济宁市高新区山博路南
联系电话	0537-3153833 18053750780

产品详情

空气炮用电磁阀首选济宁东达机电，质量有保证 售后完善。东达机电生产的空气炮有许多个名字 可以叫它空气炮 空气助流器 清堵器 破拱器 都是同一种产品 用途广泛.使用寿命长.

联系人：张经理 咨询电话 18053750780（微信同号） 0537-3153833
QQ：3445065698

电磁脉冲阀从连接形式上分为直角式，淹没式和直通式三个类型。

直角式脉冲阀其出气口与进气口成90度夹角故被称为是直角式电磁脉冲阀。

淹没式电磁脉冲阀的特点是阀座会嵌入气包内安装,阻力小,流通性好,喷吹量高,运行效果好,性能稳定,维护简便,使用寿命长,提高了负荷带动量,扩大了气源压力的使用范围,更 适合于气源压力较低场合使用。不同的阀适合的不同的布袋除尘器的喷吹，其喷吹原理都是一样的，膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室，当接通压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪电信号消失，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片紧贴阀出口，电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。

联系人：张经理 咨询电话 18053750780（微信同号） 0537-3153833

QQ：3445065698

电磁脉冲阀安装方法：

1. 使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏。
2. 安装前应先通气清理供气管道内杂物.安装时注意气体流动方向及接管是否正确。
3. 在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂。
4. 电磁脉冲阀线圈上共有三个插脚，并配有专用插头，其中一个有" "符号的为接地插脚，用户可根据需要决定是否接地。（一般情况下，电压小于36V时可不接地，大于36V时就应接地。）另二个为线圈电源插脚，分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。
5. 除尘器分气箱（包括接管）由用户自定，分气箱容量应满足提供电磁脉冲阀工作稳定的气源，分气箱内壁应清洁无铁锈等杂物，分气箱无泄漏，并符合有关安全的各项要求。

联系人：张经理 咨询电话 18053750780（微信同号） 0537-3153833

QQ：3445065698