

陕西华为eSpace U1910统一通信语音网关

产品名称	陕西华为eSpace U1910统一通信语音网关
公司名称	西安中网西部通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 尺寸:442mm x 310mm x 86.1mm 功耗:200W
公司地址	西安市雁塔区太白南路甲字6号上上国际2609
联系电话	029-88248052

产品详情

产品概述

华为 eSpace U1910 (以下简称U1910) 是华为小容量核心语音交换设备, 面向100用户以内企业, 提供专业的IP语音解决方案。

U1910采用宽窄带一体化设计, 集成度高。可通过数字、模拟、SIP中继连接运营商网络或者专网语音交换设备, 支持模拟话机和IP话机混合接入。

U1910功能模块化, 安装简单, 单板支持热插拔。采用图形化配置, 部署便捷, 易维护。产品特点

集成度高, 业务丰富

- 丰富的IP语音业务能力
- 内置高保真语音会议, 支持多种会议模式
- 支持一号通业务, 任意时间、任意地点接听

重要来电

- 自动总机业务, 释放人工坐席, 方便快捷
- 部署灵活, 维护简便
- 一小时快速部署
- 内置Web管理界面, 操作便捷

有效控制, 节约费用

- 号码分析和黑白名单, 精确控制呼叫范围
- 32级自定义权限, 实现企业多级控制
- 密码限呼, 有效控制通话费用
- 智能路由, 降低企业通讯成本
- 统一网管, 高效维护

典型应用

U1910是华为系列化语音网关中的中小容量设备, 适用于无分支或有小型分支(小型分支可部署IAD或IP话机)的中、小型语音通信应用。

可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，提供丰富的语音功能。此时，SIP话机可直接接入；模拟话机和传真机可直接接入，也可通过IAD设备间接接入。产品规格

参数	功能和特性
单套用户容量	100（最大96个本地模拟用户/100个IP用户）
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软终端
中继接口	最大24个FXO、1E1/T1接口
信令协议	SS7、R2、PRI、QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b、iLBC
会议通道数	最大12个与会方，最多4个会议厅，单会场最多12方
电源	AC：100V ~ 240V；50Hz/60Hz DC：-38.4V ~ -60V，典型值-48V
功耗	支持双电源模块，1+1备份 200W（满配）
尺寸（宽x深x高）	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	8kg（满配）
环境指标	温度：存储温度：-40 ~ 70 长期工作温度：0 ~ 45 短期工作温度：-5 ~ 55 湿度：工作湿度：5% ~ 95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m
系统可靠性	>=99.995%
可维护性	支持集中或远程设备管理、日志管理、资源管理、告警管理

供应：华为电话交换机，华为IAD语音网关，华为视频话机，华为IP电话机，视频会议系统，视频会议终端，IP电话机，视频电话机，模拟语音网关，无线语音网关，中继网关，IPPBX，IP电话交换机，华为eSpace U1910，华为eSpace U1930，华为eSpace U1960，华为eSpace U1981融合通信网关。

地区：

甘肃省：白银 定西 甘南藏族自治州 嘉峪关 金昌 酒泉 兰州市 陇南 平凉 天水 武威 张掖

宁夏回族自治区：银川市 石嘴山市 吴忠市 固原市 中卫市 灵武 青铜峡

青海省：西宁市 格尔木 德令哈

内蒙古自治区：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 呼伦贝尔 通辽 乌兰察布 鄂尔多斯 巴彦淖尔

新疆自治区：乌鲁木齐市 克拉玛依 石河子 阿拉尔 图木舒克 五家渠 喀什 阿克苏 和田 吐鲁番 哈密
阿图什 博乐 昌吉 阜康 米泉 库尔勒 伊宁 奎屯 塔城 乌苏 阿勒泰

西藏自治区：拉萨市 日喀则