

高温烤房烤漆房

产品名称	高温烤房烤漆房
公司名称	山东海马环保科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区世纪大道2966号中心楼八楼
联系电话	0531-67600127 18954163180

产品详情

联系人：逯老师

电话：0531-67600127

逯老师：18954163180

qq：2668108228

邮箱：jnhmjx@126.com

产品特点：

- 1、高效节能碳纤维红外电热管电热转换率大于95%以上，比普通电热管节约能源30%，更适合现代烤漆之节能增效，避免了普通电热式、燃油式烤漆房能耗大，运行费用高等弊端，是烤漆行业发展之方向。
- 2、安全环保、全面采用环保技术、改善了操作环境，加热系统无需大电流启动，散热迅速避免了燃油烤漆房存在的安全隐患。
- 3、烤漆效果好：碳纤维、远红外石英电热管是利用本身远红外辐射加热，(而不是通过对流传导)而避免空气循环对漆面形成二次污染，使漆面更洁净，从而提高烤漆质量;
- 4、经济实用，设计突破了传统漆房的思路，减少了管道和加热机械系统、大幅度减少了故障隐患，并且避免了普通烤漆房能耗大的弊端，运行费用低，节能、好用就是硬道理，提升温度可从40 —300 ，从而成为众多厂家的选产品。
- 5、高温烤漆房采用了岩棉夹芯板，厚度有50mm、75mm，以彩钢板作表层，通过自动化连续成型机经压型后高强粘合剂粘合而成。
- 6、由于彩色钢板和芯材岩棉均为非燃烧体，故其防火性能佳、保温性能更好，高温可达100 ° C~200 ° C

左右，深受广大用户的青睐。

7、高温烤漆房的尺寸可根据用户提供的参数设计、制作、安装。

高温烤漆房配置单

- 1、加热方式：红外线加热（浴霸灯或者飞利浦加热管）
- 2、风机：3KW × 2台 总功率6KW。
- 3、加热区：保温岩棉板，中间岩棉材料制作，总宽度1000mm，长度2400mm。
- 4、循环方式：内循环
- 5、所用铝合金包角.
- 6、控制柜有漏电保护、缺相保护(自动控制)。
- 7、房体用岩棉板厚度为75mm钢板为0.4mm。
- 8、总功率77KW

高温烤漆房配置单1、加热方式：红外线加热（浴霸灯或者飞利浦加热管）2、风机：3KW × 2台
总功率6KW。3、加热区：保温岩棉板，中间岩棉材料制作，总宽度1000mm，长度2400mm。

4、循环方式：内循环5、所用铝合金包角.6、控制柜有漏电保护、缺相保护(自动控制)。7、房体用岩棉
板厚度为75mm钢板为0.4mm。8、总功率77KW

联系人：逯老师

电话：0531-67600127

逯老师：18954163180

qq：2668108228

邮箱：jnhmjx@126.com