

供应电动车库门，电动上翻门

产品名称	供应电动车库门，电动上翻门
公司名称	合肥市静宇门控科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:静宇 产地:合肥 材质:金属
公司地址	合肥市蜀山区金牛路446号美域花园A区4幢409室
联系电话	0551-65765152 18255185558

产品详情

- 1、适用于一般工业厂房、车库、及辅助建筑通行车辆的电动上翻门。
- 2、门洞口宽自2700~7600mm，高自2700~9900mm，组成N种门洞口供选用。适用于标准分压不超过0.7kN/m²地区。
- 3、开启形式分为电动拉杆式、电动折叠式，每种门扇又分为有小门、无小门两种，每种门扇都设有采光窗，也可不设此窗或改设小窗。

二、说明：

- 1、
安装维修适用，电动开门机、控制箱由(JH)专业厂生产。给出的门型也可不加电动开门机为手动开启。

2、重量以公斤为单位，图注尺寸以毫米为单位。

3、门扇边梃采用不等边角钢，扇面选用彩色金属绝热泡沫夹芯板重量轻，保温性好，抗蚀性好，刚性好挺实美观，使用寿命长是一种较好的新型门扇材料。该泡沫夹芯板传热系数为0.48kcal/m²。

4、门扇平衡锤为方形，并设有锤槽盒，门扇开启时平衡锤在盒内上下滑动，安全可靠。门扇导向轮内采用滚动轴承，减小门扇开启阻力，延长使用寿命。

5、
电动开门机内设有电磁离合器，停电时自动脱离，不妨碍手动开启。电动开门机总耗电量约0.7kW左右。

6、开门机电机采用220/380V三相交流电源，控制电路为32V安全电压，控制箱装于室内墙上。开关盒设在门内外侧各一个，按钮可由专人操作，也可由通行者自己操作，每个开关盒各设开、关、停三个按钮。需遥控开关门扇时可加遥控装置。遥控器由定点厂配套供应。

三、加工制作：

1、门扇骨架及导轨等材料，校直后下料，门扇骨架采用电弧焊，焊缝未注明者均采用连续焊接，不得有焊接缺陷。图集给出的扇面材料为泡沫夹芯板，保温性较好。扇面也可采用薄钢板、木板等材料，但门扇骨架应加强，应在导向轮处加横向中梃，以免门扇变形。(JH)

2、扇面泡沫夹芯板与扇框采用螺钉连接，夹芯板宽度拼接时采用专用工字形铝条嵌缝，接缝内采用硬质纤维板或硬塑料板加强，夹芯板与小门边框采用拉铆连接。

3、门扇制成后对角线误差每米长不大于2mm，宽度误差每米长不大于1.5mm，扇面不平度不大于3mm。

4、门扇骨架及五金件均应涂防锈漆二道、门扇边梃及小门面漆颜色与扇面夹芯板相同。

四、运输存放：

1、门扇运输时应以木方垫平捆扎牢固，防止重压及碰撞变形。

2、门扇应妥善存放于干燥无腐蚀性物质及腐蚀性气体的库房内。