

重复性注浆管及多次性注浆管

产品名称	重复性注浆管及多次性注浆管
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

注浆管分为一次性注浆管，重复性注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的永久密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成永久密封。YFKJ-5258

在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

1特点：注浆管分为一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管）和重复性注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。 2规格：一次性注浆管内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：120m。重复性注浆管内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；每卷长度：90m。

3优点：1.安装简单，成套提供；2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐最长的注浆出口长度不要超过6米)；3.不需要特殊的安装设备；

4.注浆时间可以任意选择；

5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；

6.系统容许在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。

7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；YFKJ-5258

8.安装或注浆过程并不会危害混凝土；

9.注浆后可以确保永久密封；

10.如果不渗漏，可以不要注浆。

以上产品信息均由衡水益丰科技有限公司提供发布，内容真实有效，货源充足，质量保证，如有意购买者请拨打联系电话：13785855258付经理，也可以添加QQ：891429449或者微信号码：13785855258