

隧道用651型橡胶止水带

产品名称	隧道用651型橡胶止水带
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

隧道用651型橡胶止水带如何施工？

(1) 隧道用651型橡胶止水带的接头不得设在结构转角处，并尽可能不设接头。

(2) 隧道用651型橡胶止水带埋设位置准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合；止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。

(3) 隧道用651型橡胶止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑牢固，严防漏浆。

(4) 隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，钢片止水带不应小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

(5) 不得在隧道橡胶止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护橡胶止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象，必须及时修补。YFKJ-5258

(6) 宜加强混凝土振捣控制，排除止水带底部气泡和空隙，使橡胶止水带和混凝土紧密结合，应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。

(7) 隧道用651型橡胶止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制，尽量避免接头。如确须接头，应连接牢固，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据止水带材质和止水部位可采用不同的接头方法。橡胶止水带的接头形式应采用搭接或复合接；塑料止水带的接头形式应采用搭接或对接。隧道橡胶止水带的搭接宽度不应小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。

衡水益丰科技有限公司是一家集聚氯乙烯胶泥，橡胶止水条，橡胶止水带，GB柔性填料等工程橡胶制品为主的专业生产企业。公司本着“以人为本，科技创新”的原则，在短时间内中,获得了超值的业绩。采用科学的企业管埋手段、依靠先进的检测设备和完善的检测程序，使公司的工程橡胶产品性能稳定、质量可靠并销往全国各地。公司地址：衡水人民西路开发区。联系电话：0318-2345631。如有购买意向，欢迎来电咨询：13785855258 付经理