

玻璃钢排水沟盖板 玻璃钢地沟盖板

产品名称	玻璃钢排水沟盖板 玻璃钢地沟盖板
公司名称	河北瑞泰玻璃钢有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:瑞泰 型号:50*50*50 规格:1.22*3.66
公司地址	衡水市冀州区建设南大街806号（冀州市大明电信设备有限责任公司院内）
联系电话	0318-8682408 15832829566

产品详情

玻璃钢格栅厚度25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3.5吨左右的车压过。30mm厚：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距（横向和纵向）以不超过30cm为佳，可承载3吨以内的车。38mm厚：具性价比的工位规格，支撑间距（横向和纵向）以50cm为佳，大安全承载可达6-7吨，破坏性均布承重为62.7吨，使用寿命较长。

玻璃钢格栅应用场所 38*38*25mm厚格栅

主要是根据其应用领域的不同和原材料的优劣来区分的。应用在树篦子和地沟盖板。

38*38*30mm厚格栅：使用时间12-15年，具有较强的防腐和载重性能，主要应用在洗车中的地沟盖板、化工厂、污水处理厂、电厂等防腐要求高的领域。38*38*38mm厚格栅：

主要依据：1.生产格栅的原材料不同，导致其载重和使用年限的差别。

2.纱线的粗细不同，导致格栅强度和韧性的差别。主要应用在洗车行业，造船厂。19*19*30mm厚格栅：小孔格栅分上下两层，下层方格大小为50mm见方，孔径为19mm见方，厚度为30mm。！双层微孔玻璃钢格栅是指反面为大孔，孔径一般在50*50mm或是38*38mm；小孔格栅适用于电子厂操作平台。

12*12*38mm厚格栅：正面为小孔，小孔的的孔径都没有超过12mm，一般都可以走车间里的小推车，维修平台上操作掉个小工具都不会漏下去，跨度大的地沟用的格栅板就会厚一般38mm满可以。双层微孔玻璃钢格栅使用场合：食品业用于晒豆子，黄豆粒小，用微孔格栅板即可以沥水也可以晒豆，全国广泛使用于：食品业，纺织业，养殖场。