

## 刹车片专用硅藻土 硬度1.5-2.0

产品名称	刹车片专用硅藻土 硬度1.5-2.0
公司名称	大冶市锦鹏摩擦材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	硬度:1.5-2.0 密度:2.0-2.5 SIO2:75%
公司地址	湖北大冶市金湖街办四斗粮村冯若韶42号
联系电话	07148893141 13597749636

## 产品详情

大冶市锦鹏摩擦材料有限公司座落在湖北黄石大冶市。

众多的矿冶名企和颇具规模的生产加工基地，再加上日渐成熟的产销一体的竞争环境，形成了得天独厚的资源优势。本企业正从此优良原材料基地为依托，先后开发出了适用于各类摩擦材料产品的优质纤维材料之新品种，现已供应国内数百家名企广泛应用，并取得了摩擦材料业界对我厂产品的一致认同和好评。

企业的活力来源于高超精湛的技术。凭借多年来摩擦材料的开发和研究中所累积下来的宝贵经验，凭借优良的生产机械装备，在精湛的加Gong工Yi的支持下，产品的纯度粒度分布形状得到了有效的提高和稳定的控制。企业强大的售后服务，有效的对产品进行质量跟踪，并确保产品的高标；住和高Xiao率提供了有力的技术支持。

我们将会本着“诚信经营，发展创新”的宗旨，与国内外客户及同行朋友建立友好的互利互助合作关系，携手共创美好明天。

硅藻土的特性：

硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩，它主要是由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO<sub>2</sub>为主。可用SiO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>O表示，以矿物成分为蛋白石及其变种。

硅藻土中的SiO<sub>2</sub>，在结构、成分与其他矿物和岩石中的SiO<sub>2</sub>不同，它是有Ji成因的无定形蛋白石矿物，通常称为藻质氧化硅（Diatomite silica）。硅藻土除含水的SiO<sub>2</sub>，还含有少量Fe、Al、Ca、Mg、K、Na等杂质，矿物组成除硅藻外，常伴有各种粘土及石英、白云石等。

性能	数值和公差%
SiO <sub>2</sub>	75
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4
Fe	0.05
烧失量	6

备注：产品为200目和325目