

干式变压器多种类型

产品名称	干式变压器多种类型
公司名称	北京迈亿科贸有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞苑南大街1093号127室
联系电话	01057166582 15600034780

产品详情

产品容量：300~2500kVA，电压等级：10kV。

3，DSBC系列环氧浇注变压器是在干式电力变压器的设计生产的基础上，采用了油浸式产品的生产经验研制成，BPEG生产了现国内35kV最大容量的环氧浇注式接地变压器DSBC-1000/5-400/0.4产品，2001年一投入使用，过了国家变压器检验监督中心的各项试验的检测，并通过了新产品鉴定。

额定容量：23 ~ 1200kVA，额定电压：10 ~ 35kV，可带低压额定电压为0.23 ~ 0.4kV二次绕组。

4，S11(M.R)型环型卷铁芯变压器采用了国内最先进的环型卷铁芯，是新一代专利产品。在材料，工艺和结构上能达到了国际先进水平，具有高效率、低损耗、低噪声、节约能源、运行安全可靠等特点。

5，SG(B)10非包封线圈干式变压器从德国MORA变压器公司引进MORA变压器设计制造技术，获得德国MORA和销售MORA变压器。产品运行可靠、过负荷能力强、损耗低、温升高、局放低、过负荷能力强，防潮及防火性能完全符合GB6450和IEC60726标准的要求，在国内可处领先地位。

额定容量：100-2500kVA，额定电压：6、10 kV，分接范围：±2X2.5%，联结组标号：D,yn11、Y,yn0

6，BPEG生产的树脂浇注干式电力变压器是通过引进瑞士TUBOLY公司、ASTRONIC公司和意大利B.P.2公司的设备生产而成，产品完全符合GB6450，GB/T10228，IEC726标准，在国内同类产品中处于先进水平。产品除具有过负荷能力强、防潮湿、阻燃自熄的特点外，还具有运行安全性能高、耐冲击能力强、损耗低、噪声低、外形美观等特

产品容量：30~2500kVA，电压等级：35kV以下。

7, DS(D)B系列油浸式接地变压器为三相变压器,用来为无中性点的系统提供一个人为的、可带负载的中性点直接接地、与消弧线圈或电阻器或接地电抗器组合接地等,接地变压器可带一个供连续使用的二次绕组,做为接地变压器损耗低,噪声低,性能可靠,近50年来得到了广大用户的好评。

额定容量:23~6500kVA,额定电压:10~66kV,可带低压额定电压为0.23~0.4kV二次绕组。

相关产品

· 消弧线圈商品编号8052

· 空心电抗器商品编号8050

产品简介:环氧浇注干式变压器材料优质、配方科学,采用先进的生产检测设备按严格的工艺生产而成。产品特点:铁根搭扣的便捷环境,可配置不同防护等级的外壳。

· 干式变压器

干式变压器产品型号

· 断路器 高压双电源自动切换商品编号8054

1, ZBGYB组合式变压器(简称组变)是由变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关等组合在一个密封充油和具有保护功能的紧凑型变配电装置。可以安装在室内外混凝土基座上,组变高、低压室是可拆卸的,并且可以吊装商业工厂和社区等用户配电。

产品容量:30~2500kVA,电压等级:35kV以下。

2, ZGS9-H(Z)美式箱变电站与国内常规箱式变电站不同,它是将变压器器身、高压负荷开关、保护用熔断器注油铁箱中,所以有体积较小的优点。美式箱变具有供电可靠、结构合理、安装迅速、灵活、操作方便、体积小、可用于户外,又可用于户内,适用各种场所。