

广州直销CDLF4-7立式不锈钢多级离心泵

产品名称	广州直销CDLF4-7立式不锈钢多级离心泵
公司名称	广州市番禺区沙头街水泵佬消防器材店
价格	1898.00/件
规格参数	品牌:格来利泵业 型号:CDLF4-7 材质:不锈钢
公司地址	中国广东广州番禺区沙头街沙头村西环路608号
联系电话	020 - 85526996 15919667507

产品详情

型号：G-CDL/CDLF4-7

流量：4立方米每小时

扬程：56米

功率：1.5Kw

尺寸：721H*250L*210W(MM)

3CF证书编号：2015081811003336

一、产品概述：

CDL、CDLF轻型立式多级离心泵是采用国际先进水力模型和机构方式，泵内部的叶轮、导叶、中段及其部件采用

不锈钢冲压成型。轴瓦、轴套采用硬质合金。电机采用铝外壳、进口轴承，绝缘等级F级。本泵零部件通用性强

，无五次污染，高效节能，整机质量稳定可靠，外观美观、体积小、重量轻、运输安装方便、是理想的绿色、环

保、节能型泵。

二、主要用途：

市政供水及增压：水厂分区送水和主管增压，高层建筑增压。

工业增压：清洗系统，流程水系统，高压冲洗系统，消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统，锅炉给水和冷凝系统，机床配套。

水处理：过滤系统，反渗系统，蒸馏系统，分离器，游泳池。

灌溉：农田灌溉，喷灌，滴溉。

三、技术条件：

冷热清洁的，非易燃、易爆并不含固体颗粒或纤维的液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

液体温度：常温型-15 至+70

热水型-15 至+120

环境温度：最高+40 海拔：最高1000m

介质PH范围：PH5~9

电机：全封闭风冷式二级标准电机，防护等级IP55，绝缘等级F。

转向:从从电机风叶往泵看为逆时针旋转。