

直销GHLF(T)16-30卧式不锈钢离心泵

产品名称	直销GHLF(T)16-30卧式不锈钢离心泵
公司名称	广州市番禺区沙头街水泵佬消防器材店
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:格来利泵业 型号:GHLF(T)16-30 材质:不锈钢
公司地址	中国广东广州番禺区沙头街沙头村西环路608号
联系电话	020 - 85526996 15919667507

产品详情

本产品型号:GHLF16-30

流量:16m³/h

扬程:34米

功率: 3kw

尺寸: 561L*270H*130W(MM)

GHL,GHLK和GHLF (T)型泵的应用:

主要用于工业上, 以及空调系统、冷却系统、工业清洗、水处理(水的净化)、水产养殖、施肥/计量系统、环境应用、(其他)许多专门特定用途。

输送液体:

- 1.稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。
- 2.泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3.当输送液体的密度或者浓度大于水, 如需要, 必须配用大功率电机。
- 4.泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定, 其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量

等。

运行条件：

1.液体温度：常温型-15 至+70

热水型-15 至+105

2.最大环境温度：+40

3.最大运作压力：10巴

4.最大进口压力受最大运作压力限制

电机：

电机为全封闭，风冷式二级电机

防护等级：IP55

绝缘等级：F

标准电压:50Hz:1*220-240V

3*220-240V/380-415V

单相电机的最大功率为2.4KW

备注：HL型轻型卧式多级离心泵是非自吸离心泵，配加长轴电机。紧凑式结构使泵尺寸很小，轴向入口和径向出口。