

# HY-2301水内冷发电机绝缘测试仪

产品名称	HY-2301水内冷发电机绝缘测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

## 产品详情

### 一、概述

HY-2301水内冷发电机绝缘特性测试仪专用于水内冷发电机的测量试验，同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。输出电流大于25MA。输出电压最大5000V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

### 二、特点

采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

自动计算吸收比和极化指数，并自动储存15秒、1分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。

输出电流大，(2500V下输出大于20mA),短路电流 20mA。

高压发生模块采用全封闭技术，内部有保护电阻，安全可靠。

抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

### 三、技术参数

准确度：±10%

测量范围：0.1M ~ 200G

试验电压：2500V ;5000V

短路电流： 20mA

测量时间：1分钟 ~ 10分钟（与测量方式有关）

电 源：180 ~ 270VAC ,50Hz/60Hz  $\pm$  1% (市电或发电机供电)

工作环境：温度-10 ~ 40 ，相对湿度20 ~ 80%。