

佛山滑动门厂，佛山推拉门代理，欧顿门业

产品名称	佛山滑动门厂，佛山推拉门代理，欧顿门业
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	3.00/套
规格参数	品牌:欧顿名门 型号:6008 材料:钛镁铝合金
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区
联系电话	13380835261

产品详情

推拉门型材具有强度高、耐腐蚀性强、不易变形等特点。为何有的推拉门品牌还没使用到一年就走了形经分析，正常使用的情况下，推拉门出现变形，可能是因为使用的铝合金型材厚度过薄所致。佛山专业生产推拉门一直专注于高端铝合金门的设计与研发，全面采用国际国内一流加工设备，严格执行国际质量体系管理标准，各种配套全部采用行业推崇的铝材及零配件，生产多种高档钛镁铝合金门、豪华重型及新型推拉门、折叠门、拼格门、吊趟门等产品。公司有经验丰富的专业研发团队，根据社会潮流不断推出新技术、新产品。公司拥有专业专注的生产、检测及服务团队，充分满足现代家居生活的个性化要求。佛山南海欧顿主营广东铝门,佛山铝门,铝合金卫浴门,铝合金折叠门,佛山吊趟推拉门,佛山铝合金门窗,佛山铝合金门十大品牌,佛山重型推拉门、钛镁铝合金门、卫浴门、卫浴门厂家、卫生间、铝合金门、广东铝合金门、铝合金门厂、铝合金价格、铝合金门厂家、广东铝合金门厂家、吊趟门厂家、推拉门厂家。推拉门铝合金门窗品牌欧顿门业，佛山南海欧顿推拉门。

铝合金门的使用越来越广泛，又分铝合金平开门、铝型材双开门、电动平开门、钛镁合金平开门、铝合金艺术门。佛山铝合金门认为，在选择铝合金门的时候，要注意铝型材的材质。主要有以下几个选购要点：一、门表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。二、门相邻杆件着色表面不应有明显的色差。三、门表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。四、厚度：铝合金推拉门有70系列、90系列两种，系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。在选购铝合金门的时候最好选择厚度较高的产品，质量比较有保证。五、强度：应用于铝合金门生产制造的铝型材，其抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。六、色度：同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。七、平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。八、光泽度：铝合金门避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。九、氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在铝合金型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。铝合金门的质量标准：一看用料。优质的铝合金门所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的国家标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。二看加工。优质的铝合金门，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，

开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。三看价格。在一般情况下，优质铝合金门因生产成本低，价格比劣质铝合金门要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。此外，目前加工铝合金门的个体户较多，他们不懂得铝合金门的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料，以次充好，产品的隐患较大，一般不宜采用。最好选用正规铝合金门生产厂家的产品。这里要特别说明一点：现在的国家标准的型材厚度为1.4mm,如果供应商选择的是1.2mm或者1.0mm壁厚甚至更薄的材料的话，都是属于不达标的产品，请您在选购时注意。选择铝合金门的优点：一、自重轻、强度高。密度仅为钢材的1/3。二、密闭性能好。密闭性能直接影响着门的使用功能和能源的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。三、耐久性好，使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长。四装饰效果优雅。铝合金门表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀、耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。铝合金门由于自重轻，加工装配精密、准确，因而开闭轻便灵活，无噪声。