

佛山戴迪斯科DQG安全光幕红红外检测器

产品名称	佛山戴迪斯科DQG安全光幕红红外检测器
公司名称	佛山市戴迪斯科光电科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	品牌:戴迪斯科 型号:DQG 产地:广东
公司地址	江苏省高新区长江路88号华夏五金城
联系电话	0512—68082007 15218909599

产品详情

产品描述：

DQG系列安全光幕是全CPU微电脑控制的高安全防护等级的安全光幕，应用远红外检测，并采用先进的光通信编码调制同步技术，有极强的抗干扰能力；另有双路独立控制输出，且光幕各种安全状态的内部自检，及时监测光幕内部故障，光幕出错代码显示，可以在最短时间内简单排除和处理光幕使用中的各种故障，故障出错功能冗余备份，并强制开路输出，高安全性和可靠性。光幕的任意光点自动屏蔽设定，可以满足用户异常工作台面或加工工件的应用处理，充分体现了光幕智能化和人性化设计。

特点介绍：

保护高度为120mm至2520mm

光点间距10mm、20mm、40mm

标准检测距离为0~6m，也可按客户要求定制长距离检测光幕

双独立回路输出，具有冗余安全保护功能，安全性能最佳

采用光同步，具有良好的抗外界干扰能力

晶体管输出电路具有短路、过载保护功能，和极性保护功能

精致的外观设计，外型尺寸30×30mm，安装简单方便

使用范围：

冲压机械，锻压机械，剪切机械，工装设备，自动化装配线，制模机械，压滤机械，橡胶机械注塑机械，升降控制机械，切纸机械，立体车库，木工机械，折弯机械，自动化涂装设备，自动化装配线，自动仓储设备，自动焊接线，其它存在危险场合.

产品规格表：

DQG系列规格表 光轴间距		光束	有效保护高度mm (H)	光幕高度mm(J)	产品型号
10mm(K)	8	70	131		DQG08/10-70
	10	90	151		DQG10/10-90
	12	110	171		DQG12/10-110
	14	130	191		DQG14/10-130
	16	150	211		DQG16/10-150
	18	170	231		DQG18/10-170
	20	190	251		DQG20/10-190
	22	210	271		DQG22/10-210
	24	230	291		DQG24/10-230
	26	250	311		DQG26/10-250
	28	270	331		DQG28/10-270
	30	290	351		DQG30/10-290
	32	310	371		DQG32/10-310
	20mm(K)	6	100	166	
8		140	206		DQG08/20-140
10		180	246		DQG10/20-180
12		220	286		DQG12/20-220
14		260	326		DQG14/20-260
16		300	366		DQG16/20-300
18		340	406		DQG18/20-340
20		380	446		DQG20/20-380
22		420	486		DQG22/20-420
24		460	526		DQG24/20-460
26		500	566		DQG26/20-500
28		540	606		DQG28/20-540
30		580	646		DQG30/20-580
32		620	686		DQG32/20-620
40mm(K)	4	120	196		DQG04/40-120
	6	200	276		DQG06/40-200
	8	280	356		DQG08/40-280
	10	360	436		DQG10/40-360
	12	440	516		DQG12/40-440
	14	520	596		DQG14/40-520
	16	600	676		DQG16/40-600
	18	680	756		DQG18/40-680
	20	760	836		DQG20/40-760
	22	840	916		DQG22/40-840
	24	920	996		DQG24/40-920
	26	1000	1076		DQG26/40-1000
	28	1080	1156		DQG28/40-1080
	30	1160	1236		DQG30/40-1160
32	1240	1316		DQG32/40-1240	

