

EH恩德斯豪斯Promag 10W电磁流量计

产品名称	EH恩德斯豪斯Promag 10W电磁流量计
公司名称	武汉埃斯特测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉埃斯特测控技术有限公司
联系电话	027-61872207 13507111591

产品详情

E+H恩德斯豪斯Promag 10W 电磁流量计

E+H电磁流量计 Promag 10W污水电磁流量计 废水电磁流量计

应用 可用于测量电导率 50 μ S/cm的液体流量测量，如：饮用水，废水，污水、污泥

E+H恩德斯豪斯Promag 10W 电磁流量计

性能参数

口 径： DN25 - - DN600

适用介质： 电导率 50 μ S/cm的液体, 如：饮用水，废水，污水、污泥

气固含量： 气体 3%；固体 10%

精 度： 0.5%MV重 复 性： $\pm 0.2\%MV \pm 2mm/s$ 测量范围： 典型值
0.01—10m/s,大于1000:1

衬里材料： 氯丁硬橡胶、聚氨酯橡胶

电极材料： 316L不锈钢，HC，HB，铂铱，铂PT，钽TA，钛Ti

电极形式： 标准或子弹头可选 防护等级： IP66 / IP67 / IP68 (可选) 耐 温 性：

—环境 变送器-20—60 ，传感器 碳钢法兰-10—60 ，不锈钢法兰-40—60

介质 聚氨酯内衬-20—50 ，硬橡胶0—80 输出信号： 电流 有源4-20mA，RL<700 (hart
RL 250)；电气隔离，满度值可调，

温度系数2 μ A/ ；脉冲值及极性可选，脉冲宽度可调（5—2000ms），最高频率100Hz。也可作为状态输出

自诊断：具备故障自诊断空管置零：具备。通讯：只能带HEART协议通讯
标配无HEART，供电：AC220V,或者DC24V（可选项）显示：
2行LCD字符显示。

过程连接：法兰BG9115(DIN2501，BS4504)及ANSI可选

E+H恩德斯豪斯Promag 10W 电磁流量计