

环保除尘水帘柜喷漆房专用水帘柜

产品名称	环保除尘水帘柜喷漆房专用水帘柜
公司名称	山东海马环保科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区世纪大道2966号中心楼八楼
联系电话	0531-67600127 18954163180

产品详情

一、水帘柜:

主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备。水帘柜特点是通过抽风机把喷漆时产生剩余的油雾直接打落在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及油雾通过水帘幕及二次高压喷嘴过滤后由抽风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。水帘柜操作简单，使用稳定、安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。

二、喷漆柜的分类：

- 1) 按工位分为：单工位、双工位、三工位、四工位----多少个工位都可做
- 2) 按形式分为：背对式、单向式、简易式
- 3) 按水濂分为：单面水濂、三面水濂、正面双屋水濂
- 4) 按材质可分为：冷轧板制作、镀锌板制作、不锈板制作

三、喷漆柜的应用范围：

广范用于五金、塑胶、玩具、木器家具、陶瓷等行业的表面喷涂。

四、喷漆柜使的好处：

- 1) 提高生产效率
- 2) 提高产品的质量
- 3) 净化工作环境

以下为各种规格的水帘喷漆柜：

与悬挂链生产线配套喷漆台

五、用途及性能：

随着工业的发展，我公司生产的环保型水帘柜（喷漆台）已经在市场上供不应求。主要用于产品喷漆车间的废气（漆物）处理，给大家一个好的工作环境。我厂的高效环保水帘柜（喷漆台）主要采用水来过滤喷漆车间的废气（漆物）使用起来方便节能。通过水把废气（漆物）打到水泄里面，定期换水就可以啦。

六、工作原理：

环保型水帘柜（喷漆台）主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷枪喷出来的废气（漆物）被水帘板上的水打到下面水泄里。再有少部分的废气（漆物）被上面的风机通过排风管道排出车间外面。使车间内没什么废气（漆物）给大家一个好的工作环境。

七、使用与保养。

环保型水帘柜（喷漆台）在使用之前请在风机叶片上涂一些黄油，有利于以后时间长啦好清理沾在风机上的油漆。

开机一定要保证风机是正转的，这样才能把环保型水帘柜（喷漆台）内的废气排出车间外。如是反转就调换一下电机上的三条火线的位置便可。

风机在使用一段时间要定期处理好叶片上的油漆。在处理之中注意不要把叶片弄变型，这样会使叶片转动不均匀，减少风机寿命。水泄里的水不能太涨，这样会很容易使水泵堵塞。水泵不能干抽，发现抽不上水请立刻切断电源。

八、产品配置介绍：

侧板采用冷板喷塑处理厚度为：1.8mm 水帘面采用国标304不锈钢厚度为1mm
水池采用冷板喷塑厚度为2.0mm

顶部风机采用外转式轴流风机 功率3千瓦 国标铜芯

顶部照明采用T8爆灯

控制系统 采用全部德力西电器组装而成