

遇水膨胀止水胶产品特点

产品名称	遇水膨胀止水胶产品特点
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

衡水益丰科技有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！欢迎咨询：13785855258 付经理 微信同号

遇水膨胀止水胶产品特点：

1. 止水效果好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.5Mpa的水压力。
2. 遇水膨胀止水胶耐久性强、质量变化率低：FL-606结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命超过100年。
3. 施工便捷：单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪。
4. 施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑粗糙。
5. 环保：遇水膨胀止水胶具有良好的耐化学品性能，可以耐盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品，可与饮水接触、安全、无毒，属环保型产品。
6. 性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料，如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

遇水膨胀止水胶施工方法YFKJ-5258

1. 对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。

2. 将密封胶放入挤胶中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
3. 用挤胶将密封胶挤到施工缝中。
4. 涂敷的遇水膨胀止水胶到固化为止，避免与水接触。

以上产品信息均由衡水益丰科技有限公司提供发布，内容真实有效，货源充足，质量保证，如有意购买者请拨打联系电话：13785855258 付经理，也可以添加QQ：891429449或者微信号码：13785855258.