

氯丁橡胶棒（施工注意事项）

产品名称	氯丁橡胶棒（施工注意事项）
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

衡水益丰科技有限公司是一家从事水利工程产品的专业生产厂家，注册资金10100万元。下设铸造车间、机加工车间、组装车间、硫化车间、轧胶车间、裁板车间、伸缩缝车间。本公司技术力量雄厚，生产设备精良，检测手段完善；并取得全国工业生产许可证和质量体系认证。欢迎咨询：13785855258 付经理微信同号

氯丁橡胶棒施工注意事项：YFKJ-5258

氯丁橡胶棒

是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。

氯丁橡胶棒结构型式：

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，中国水科院在九五期间提出了一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带

下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，[氯丁橡胶棒](#)

应确保在止水动行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水动过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。YFKJ-5258

[氯丁橡胶棒](#)

是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。益丰科技公司生产各种规格的氯丁橡胶棒，GB柔性填料，三元乙丙复合盖板等。