

# 聚氯乙烯胶泥特性

产品名称	聚氯乙烯胶泥特性
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村村东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

聚氯乙烯胶泥主要特征：YFKJ-5258

氯乙烯聚合反应的机理的主要特征是它的链终止方式是以大分子链自由基向单体的链转移为主的。它的链转移速度决定于聚合的温度，聚合的温度如果比较高的话，链转移的速度是比较快的，产物分子量是比较低的。聚合的温度比较低的话，链转移的速度是比较慢的，产物分子量是比较高的。所以说PVC的分子量仅决定于聚合温度，几何和引发剂的浓度、聚合转化率是没有关系的。在常规的聚合配方的情况下，PVC的P和聚合的温度有一个关系的。我们也探讨了一下它们的关系，通过分析我们会知道，生产普通的PVC的绝活温度是45摄氏度到六十五度之间的。生产高分子量的PVC的聚合温度应该在四十五度一下的。

[聚氯乙烯胶泥](#)构成：

### [聚氯乙烯胶泥](#)

为具备一定粘合性能的泥状塑性固体，这类塑性固体一般由具备粘合性能的固态或液态粘接剂添加具备一定功能的粉末填料构成，根据需要还可以加入适当的颜料及辅料。大部分是起着密封做用。

[聚氯乙烯胶泥](#)分类：

- 1、依其是否可以硬化，胶泥可分为硬化（固化）型胶泥和非硬化型胶泥两大类；

2、依其化学构成，胶泥可分为有机胶泥和无机胶泥两大类；

3、依其功能而异，胶泥可分为导热胶泥、导电胶泥、绝缘胶泥、隔热胶泥、修补胶泥、填缝胶泥、粘合固定用胶泥、减震胶泥、消音胶泥等。

衡水益丰科技有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。欢迎新老客户咨询订购！欢迎咨询：13785855258 付经理 微信同号