

瓷砖背景墙 UV 淋涂机，UV固化机，加热流平机

产品名称	瓷砖背景墙 UV 淋涂机，UV固化机，加热流平机
公司名称	深圳汇兴机械设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:深圳汇兴印刷器材 过油宽度:1.3米 声音:低噪音
公司地址	平湖镇新木新园工业区13号米云谷创意园一楼
联系电话	19925412901

产品详情

UV淋幕机

用途与特点：

UV涂装生产线

——UV淋幕机1、本机器适用于木器、塑料、瓷砖，金属、玻璃、竹木板等各类新型材料；家具、地板、橱柜、浴室柜、内外墙板，装饰板等高光镜面涂装。2、淋膜漆面厚度可精准调节，最薄可调节至0.06 mm。 3、淋幕头为纯铝铸造结构，密封性好，合理采用精密型丝杆控制，清洗方便快捷。4、涂料供给系统采用特制的、具有消泡作用的消泡泵进行供给，选用德国进口品牌电机，耐用，静音，同时在循环系统中装入了专用的消泡装置，确保淋漆面均匀，无缺陷。5、可淋透明、实色的各类PU、UV底漆、面漆。

机械型号	有效加工宽度(A)	有效加工厚度	最小加工长度	输送速度	油泵功率	输送功率	加温功率	外形尺寸
1000	1000mm	2-100mm	300mm	5-80m/min	1.5kw	0.75kw	12kw	3000 × 1700 × 1300mm
1300	1300mm	2-100mm	300mm	5-80m/min	1.5kw	1.5kw	12kw	5000 × 2100 × 1300mm

UV干燥机

用途与特点：

UV涂装生产线

—UV干燥机1、本机器适用于使用UV漆平面涂装后的瞬间干燥。2、独立灯箱内部通风良好，有效延长UV灯管、变压器及电容器的使用寿命。3、可选配[人机界面](#)，精密自动翻转，独立电箱等全自动化配置。

机械型号	有效加工宽度(A)	有效加工厚度	输送速度	风机功率	输送功率	灯管功率	外形尺寸
1000	1000mm	2-100mm	5-20m/min	0.75kw	0.75kw	16kw	2500 × 1450 × 1300mm
1300	1300mm	2-100mm	5-20m/min	0.75kw	0.75kw	16kw	1700 × 1850 × 1300mm