

船用水带 消防皮龙（CCS EC证书）

产品名称	船用水带 消防皮龙（CCS EC证书）
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	认证:CCS EC CCC
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

船用水带 消防皮龙（CCS EC证书）就是耐压橡胶软管,两端有法兰与立管和水龙头相连。它是由橡胶层、橡皮布衬垫和金属丝网组成，其工作压力由10MPa至数13MPa不等。船用消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬，外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头，可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%。设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%。

船用消防水龙带检验规则：

- 1、检验时以同一品种、同一内径、长1000米的水带为一批。从中任意抽取100米做外观检验。以最经济的方法截取3个试样，试样长度应符合3.1.1款的规定。
- 2、个试样的内径均应符合本标准规定；3个试样的单位长度重量及渗水量的算术平均值应符合本标准规定；一个试样只进行一种状态的爆破试验，并应符合本标准规定。
- 3、检验时若有某项不符合本标准规定，允许对该项复验一次。复验时仍以最经济的方法加倍抽取试样。试样复验的结果均应符合本标准规定，否则为不合格品。

4、当供需双方对产品质量有争议时，仲裁检验的一切费用由责任方承担。消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬，外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头，可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。

船用消防水龙带使用：

1.水带包布用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。由帆布带和金属夹钳等零件组成。
2.水带挂钩是悬挂消防水带的工具，在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，用水带挂钩将水带挂在梯子或其他物体上，既能减轻水带的下坠力，又便于水枪手操纵水枪射水灭火。水带挂钩由帆布带、金属钩、半环组成。
3.水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。
4.接口种类较多，有水带接口、管牙接口、异径接口、消防栓接口、螺纹接口等。用于水带与水带、消火栓、消防泵、水枪等喷射装置的连接。按结构形式可分为内扣式、插入式和螺纹式等多种。
5.分水器的用途，一是以一股水流分出两股或两股以上的水流;二是作为开关使用，借助分水器可以从水带线路上开启或关闭水流，不需要到水泵处进行开关，从而缩短开启和关闭水流所需的时间，及时保证火场供水。分水器有二分水器、三分水器和四分水器三种。