

HJZXS-I自吸式长管呼吸器

产品名称	HJZXS-I自吸式长管呼吸器
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

HJZXS-I自吸式长管呼吸器称贮气式防毒长管面具，有时也称为防尘长管面具。自吸式长管呼吸器是借助人的肺力，吸入经送气管输入的新鲜空气，使用者呼吸道完全与污染空气隔绝，呼吸的空气完全来自污染环境之外。吸入气体时面罩内呈负压状态，使得外界清洁空气能够进入到面罩内，供使用者呼吸。呼出的废气经面罩上的出气阀排出，使气流朝一个方向流动，不复吸，不泄露。从而达到保护人体呼吸系统的安全防护作用。用于在有毒有害缺氧的环境中进行救护、维修等工作。广泛应用于化工业、石油业、船舶维修喷漆、自来水、煤气及实验室等行业。结构呼吸器采用自吸式供气，气源为常压的大气空气。

HJZXS-I自吸式长管呼吸器功能: 是借助人的肺力吸入经过滤的新鲜空气，达到保护人体呼吸系统的安全防护装备（管长10米，1人使用）进气端必须放置于无污染环境。自吸负压式长管空气呼吸器是一种为个人配备的用于呼吸保护的装备。1.视窗面屏杜绝了失真变形现象，并做双面防雾及防划伤处理；2.罩体材质为不刺激皮肤的舒适的硅胶；3.外观精致美观，做工特别精细；4.内置高效的与呼气阀相结合的传声器，更有利于对传声器的保护，提高面罩整体的安全性；5.采用进口抗老化防酸碱波纹长管，特别耐磨，经久耐用；6.不需用电，比较经济，无时间限制；

HJZXS-I自吸式长管呼吸器使用方法1.使用前要检查各部件是否完好干净，导气管是否有龟裂、气泡、压扁、弯折、漏气或连接部位是否牢固气密。

2.检测面罩气密性：佩戴面罩前首先进行正压测试 带好面罩，把手掌后部压在呼吸阀盖上使其完全不透气。呼气使面罩内压力增强，如面罩漏气，则感觉不到面罩内压力增强，应调整束带使面罩紧贴脸部，或检查吸气阀是否正常。

3.将面罩上的螺纹接口与导气管的螺纹接口对接旋转，直至拧紧无缝无松动。

4.佩戴面罩，导气管可用绳索之类固定在腰上，并检查活动是否自如。

5.进行深呼吸，感觉呼吸是否顺畅。把导气管没有连接面罩的一端放置在安全、新鲜空气处，并要固定好。

6.经检查无误，在专人监护下，方可进入作业现场。