玻璃钢防腐防爆通风机，耐高温引风机，离心风机。

产品名称	玻璃钢防腐防爆通风机 ，耐高温引风机，离心风机。
公司名称	无锡之起环保设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	万通:万通 F4-72-3.2A-2.2KW:F4-72-3.2A-2.2KW 宜兴市:宜兴市
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号中国宜兴国际环保城27幢101室（注册地址）
联系电话	0510-68992621 15895394262

产品详情

F4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀 性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、体温度≤60°C、相对湿度≤100%，该系列风机具有强度高、重量轻、 不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运 平稳等特点，是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。 BF4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用 条件配置EXdl或EXdlI类A、B等级防爆隔离型电机制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、 苯乙烯、甲苯、甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与F4-72型玻璃钢心通风机一致。 (B)F4-72(C式) 型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处 是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。