

青岛晟鑫杰砂轮修整工具1克拉天然金刚石砂轮刀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 青岛晟鑫杰砂轮修整工具1克拉天然金刚石砂轮刀 |
| 公司名称 | 青岛晟鑫杰金刚石工具有限公司 |
| 价格 | 35.00/个 |
| 规格参数 | 材质:天然金刚笔 型号:L1-1.0 规格:10*50 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区虎山路68号-5 |
| 联系电话 | 18561632716 |

产品详情

青岛晟鑫杰砂轮修整工具1克拉天然金刚石砂轮刀

高硬度天然钻石金刚笔-砂轮修正专用-找青岛晟鑫杰专业制造商

售后服务、承诺：

公司更注重产品品质，用的好胜过更多的解释与服务。

严格进行成本核算管控，更多的给到客户实惠；

选料大颗粒1.0克拉以上天然金刚石硬度高，韧性好、高进给量，不破裂。

青岛晟鑫杰金刚石金刚笔 砂轮刀 安装角度及使用事项： 金刚石修整器的角度是对砂轮水平面从10度到15度、砂轮圆周10度左右，这样可以使金刚石提高锋利度及接触面小而减少振动。 金刚石刀头和砂轮间尽量缩短距离，这样可以限度提高精度，避免振动而导致金刚石破碎。金刚石修整器尽快修理。如果不修理的状态一直使用修整器导致不能修理结果，经济率不好。 金刚石修整器每次的修整量在0.03或更少，大于0.03会因吃刀量大破坏金刚石。 修整速度视情况而定，速度快则修整的砂轮粗糙，慢则是光洁度好。 在修正前要用大量的冷却液，冷却金刚石修整工具，温度高则金刚石易破裂，当没有冷却液时应间隔修整。制造工艺：将金属粉末结合剂（温度在700C左右）烧结包裹金刚石使其70%-80%埋在金属胎体中间，这样焊结比较牢固，减少振动，防止金刚石由振动产生脱落破损现象。2、适用范围：适用于成型磨削砂轮、螺纹用磨削砂轮、齿轮用磨削砂轮等砂轮的形状尺寸修整。剔除磨削砂轮表面的老化砂粒和修整砂粒，并剔除气孔里堵塞的屑和修整问题间隙的作业。