

# 120KW电锅炉 1800平米供暖建筑电热锅炉

产品名称	120KW电锅炉 1800平米供暖建筑电热锅炉
公司名称	沈阳磁力通能源技术有限公司
价格	127500.00/台
规格参数	品牌:磁力通 型号:dcjr——L 产地:沈阳
公司地址	沈阳市大东区东塔街3号
联系电话	400-188-7709 15802411119

## 产品详情

### 【参数性能】

名称	参数性能
品牌	磁力通
型号	DCJR
额定功率	120KW
额定电流	180A
尺寸	长1000*宽450*高1960
散热方式	暖气片、地暖、风幕、管道、物料、蒸汽
出口压力	常压
循环方式	循环泵辅助循环方式
结构	立式
导热介质	水、导热油
使用能源	电能
加热方式	电磁感应加热
设备应用	采暖、生活用水供应、管道加热、物料加工等
功率特性	变频设计、恒功率工作，不会因电压升高而提高电流
保护措施	漏电保护、触电保护、缺水保护、缺相保护、防干烧保护、防冻保护、风扇异常保护、过热保护、过载保护、超压保护等等
额定电压频率	AC 380V/50Hz 380V/60Hz
电压适应范围	AC 380V ± 10%
IGBT过热保护	95 ± 5
软启动保护	软启动、软关闭
触点开关	无

适应环境温度	-30 ~50
适应环境湿度	90%
功率调节范围	20%-100%无级调节
热转换效率	98%
有效功率	90%
控制系统	采用嵌入式32位处理系统，智能温控作业，可编程操作
应用模式	开放式应用平台
显示器	可编程数字显示器
显示器类型	LCD touch panel 154.1*85.9mm/800*480 pt
温度测量范围	-40 ~+99
启动时间	2S
瞬间过流保护时间	2uS
功率过载保护	130%瞬间保护
软启动方式	具有完全电气隔离软启动加热/停止模式
支持0-150 负载温度检测	精度达 $\pm 2$
冷却方式	风扇制冷
安装方式	壁挂式、立式
多机互联	可以组合成机组（具有多个线圈叠加功率达到1000KW以上工作而不会相互影响）
加热距离	20-25mm
无故障运行	>10000H
使用寿命	>50000H（10年以上）
应用范围	厂房、医院、办公楼、居民、洗浴中心等需要供暖与生活用水的建筑
设备优点	初期投资少、运行费用低、国家有政策支持、环保供热、电网余量大、电能属于可再生能源
设备缺点	不适用于人口密度特别大的居民住宅，多人安装对电网的压力比较大