

CK系列UPS电源安装与维护

产品名称	CK系列UPS电源安装与维护
公司名称	西安好乐达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特 型号:C6K/S-C20K/S 产地:深圳
公司地址	西安市长安区兴邦农贸市场
联系电话	86-029-68971107 18091829809

产品详情

CK系列UPS电源安装与维护

C6K/S-C20K/S

针对中小企事业单位及小型供电要求的电网环境而专门推出的中小容量高端在线式UPS。采用先进的DSP数字化控制技术，高频在线式拓扑架构，纯正弦波输出，具有体积小、重量轻、高可靠性、效率高等优点。

性能特点：

- 1.DSP全数字化控制，纯在线双变换式架构设计
- 2.体积小，重量轻，可靠性高
- 3.整机效率高达93%
- 4.LCD设置充电电流、输出电压等
- 5.高输入功率因数。低电网污染
- 6.宽电压频率输入范围
- 7.自动识别并适应50/60HZ电源系统
- 8.标配防浪涌电路（D级防雷）
- 9.提供ECO运行模式

- 10.智能定期电池充放电，延长电池使用寿命
- 11.输入零火线侦测功能，避免零火线接反
- 12.旁路输出保护，保护用户负载
- 13.旁路输入人性化，市电开机默认无旁路输出
- 14.出，也可设置为上市电即有旁路输入模式
- 15.可支持3台直接并机
- 16.智能风扇调速
- 17.风扇故障检测报警
- 18.智能实时侦测，即时报警并启动全面保护
- 19.开机自诊断功能
- 20.支持电池冷启动
- 21.来电自启功能
- 22.宽大LCD液晶界面+LED指示
- 23.配件丰富，多选择后台监控

技术参数：

技术参数

高频在线塔式	C6K/C6KS	C10K/C10K S	3C10K	3C15K	3C20K
额定容量 (KVA/KW)	6/4.8	10/8.0	10/8.0	15/12.0	20/16
输入规格					
主路输入	额定输入电220 压 (Vac)		380		
	输入电压范120 ~ 275 围 (Vac)		207 ~ 475		
	相数 单相三线 (1L+N+PE)		三相五线 (3L+N+PE)		
	输入频率范(46 ~ 54)/ (56 ~ 64) 自适应 围 (Hz)				
	输入功率因 > 0.99		> 0.95		
数					
旁路输入	额定输入电220 压 (Vac)		380		
	输入电压范187 ~ 253 围 (Vac)		302 ~ 437		

相数/Phase 单相三线 (1L+N+PE)
旁路同步跟 ±10%
踪范围 (Hz)

三相五线 (3L+N+PE)

输出规格

电压 (Vac) 220 (200,208,230,240可设)
输出功率因数 0.8 (0.9可定制)
频率 (Hz) 市电模式：与电网同步；电池模式：50/60Hz
波形 THD < 2% (线性负载)；THD < 5% (非线性负载)
切换时间 (ms) 0
整机效率 93%
过载能力 105% ~ 125%：60s转旁路；125% ~ 150%：30s转旁路；> 150%：0.5s转旁路

电池

电池电压 (Vdc) 192Vdc
充电电流 (A) 标机2A；长机1A/2A/4A可设
备电时间 标机配置16节电池12V7AH电池,长机取决于外接电池容量

环境

工作温度 () 负10 ~ 40
存储温度 () 负25 ~ 55 (不含电池)
相对湿度 0 ~ 95% (无凝霜)
工作海拔高度 < 1500m, 超过时按照GB/T3859.2规定降额使用
噪音 (dB) < 45 < 50

其他特征

告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等
保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警
通信功能 标配：RS232或USB 可选：SNMP/干接点/并机卡