

河南栾川中谊高密度聚乙烯双壁波纹管厂家

产品名称	河南栾川中谊高密度聚乙烯双壁波纹管厂家
公司名称	河南中谊建材科技有限公司
价格	70.00/米
规格参数	河南中谊建材:科技有限公司 DN200:公称直径 河南开封:尉氏大营新尉工业园区
公司地址	尉氏县新尉工业园区国兴路东段（岗陆村）
联系电话	0371-23739777 0371-23739777

产品详情

河南中谊建材主要生产埋地用PVC-U双壁波纹管、HDPE双壁波纹管、PE钢带增强螺旋波纹管、PE PVC给水管等，规格齐，品种全，产品广泛用于市政、交通、通信、电力、石油、化工、污染处理等行业。

高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管具有耐高温范围广（-30-60℃）管环刚度大，抗冲击性能强，不易破损，汲水性优，重量轻，搬运方便，施工容易，具有其他管材所不具备的性能特点。

产品用途：市政排污、排水管道系统及建筑物室外排污、排水管道系统；污水处理厂管道系统；机场、码头、高等级公路排水管系统；农用水利灌溉、输水、排涝管道系统；埋地电缆及优点通信电缆护套管。

双壁波纹管应用及贮存：

HDPE双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，它具有优异的化学稳定性、耐老化性及耐环境开裂性、工程造价低、使用寿命长等特点。

HDPE双壁波纹管的应用：1、公寓、住宅小区的地下埋设排水、排污管道；2、市政专用排水、排污管道；3、农田水利的灌溉、排涝等工程使用；4、高速公路的预埋管道；5、地下管线的保护套使用。

HDPE双壁波纹管的贮存：PE管应存放在干燥的室内，直管要平方，堆码高度不应超过2米，不许和有毒有害物质混放，远离热源和火源，一般自生产日期起存放不得超过两年。

HDPE双壁波纹管的特性：

HDPE双壁波纹管，可以简称为PE波纹管。它不仅仅材质特殊，并且结构也很特殊，所以造就了它的特点。接下来河南中谊建材科技有限公司为您详细介绍它的独特性。

HDPE双壁波纹管不仅具有其他产品的特征，更具有它们无法比拟的特点。而我们厂家的PE波纹管更是在排水管道系统工程里脱颖而出。因为我们公司的产品不仅具有耐腐蚀和不结垢的特点，更是拥有连接方便、零渗漏和接口密封好的优点。然而这些都不是它特殊的地方，它最大的优点就是可以避免二次污染！因此HDPE双壁波纹管已经成为一款理想的绿色环保、高质量的管道。

如果这正是您所需要的，那么请和我们取得联系。河南中谊建材科技有限公司会为您送上最真挚的服务。谢谢！