

蓝泽牌的防雷接地降阻剂含碳量高

产品名称	蓝泽牌的防雷接地降阻剂含碳量高
公司名称	沧州市蓝泽防雷器材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:蓝泽 型号:LZFL 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区
联系电话	0317-8282891 15632732668

产品详情

防雷接地降阻剂是金属接地体与自然土壤之间的中间媒介物，能承受雨水、地下水的冲刷，其本身无腐蚀性，而且阻止气体、酸、碱、盐等腐蚀介质对接地金属材料的腐蚀，对接地体起缓蚀作用，能更有效的保证接地体的使用寿命。防雷接地降阻剂的扩散和渗透作用,可降低接地体周围的土壤电阻率。关于扩散和渗透作用,一般化学降阻剂强于其他型式的降阻剂,膨润土类的降阻剂扩散和渗透作用较差,但降阻剂的稳定性和长效性与扩散和渗透作用是矛盾的.扩散和渗透好的降阻剂其稳定性和长效性都比较差,因为扩散和渗透性强的降阻剂容易随雨水而流失.

防雷接地降阻剂施工前检查项目及要

- [1] 降阻剂应是同一品牌、型号的产品.
- [2] 水清无污染、水中无泥沙等杂物.
- [3] 沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求，四壁较平整，孔、沟内无杂物.
- [4] 垂直接地极居孔中央放置，水平接地极水平居中，离沟底距离不小于40mm且较均匀（必要时可用细线固定）.
- [5] 接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝.

要怎么正确选择降阻剂和厂家

防雷接地降阻剂能减少施工工作量，可少打接地体，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂直接地体（在山区及岩石地区等）。施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可大量节省金属材料，具有长效性和稳定性，防腐性能好.较少受气候的影响.综合技术经济性好等.

看降阻剂是否具有防腐作用，一般要看其对钢接地体的平均年腐蚀率是否低于当地土壤对钢接

地体的腐蚀率，一般土壤对钢接地体的平均年腐蚀率为：扁钢为0.050.2mm/a；圆钢为0.070.3mm/a²。如果降阻剂对钢接地体的腐蚀率低于当地土壤对钢接地体的腐蚀率就认为降阻剂对钢接地体具有防腐作用；否则就认为具有腐蚀作用。

1.降阻剂的稳定性和长效性，我们希望接地装置的接地电阻一直稳定在某个值以下，不希望其经常变化，而某些降阻剂的降阻效果会随土壤干湿度的变化而变化，特别是一些无机降阻剂，离子类降阻剂，一旦缺水就会析出颗粒状的晶体，失去导电特性。

2.对环境有无污染，选择降阻剂时一定要选无污染，无毒性，使用安全的降阻剂，对降阻剂要看其组分，要查有无环保部门的检测报告。

3.使用是否方便，价格是否便宜，降阻剂的使用，特别是在山区送电线路杆塔接地使用时，应便于操作，方法简单，最后才是价格问题，要做综合的技术经济分析，即要满足性能上的要求，又要价格合理，经济。

联系人：范经理 156-3273-2668 Q Q：171-962-542

电话及传真：0317-8282891

网址：<http://www.lzflqc.com/jiangzuji/334.html>

公司秉承着“以严治厂，以质取信，以新取胜”的创业宗旨，建立了“诚信、合作、服务”的企业精神，铸就了公司防雷接地的辉煌历程。公司先后与全国许多供应商和工程单位建立了长期稳固的合作伙伴关系，为公司进一步发展壮大奠定了坚实的基础。