

戴迪斯科DQC通用型安全光栅

产品名称	戴迪斯科DQC通用型安全光栅
公司名称	佛山市戴迪斯科光电科技有限公司
价格	960.00/套
规格参数	品牌:戴迪斯科DAIDISIKE 型号:DQC 产地:广东
公司地址	江苏省高新区长江路88号华夏五金城
联系电话	0512—68082007 15218909599

产品详情

DQC型光幕的检测间距有10mm、14mm（手指保护）、20mm、25mm（手掌保护）和30mm、40mm（手臂和人体保护）。

产品组成：

控制器、发光器、受光器、传输线和电源线组成。

产品特点：

自检功能完善：当安全光幕保护器出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误的信号；

抗干扰能力强：系统对电磁信号，频闪灯光，焊接弧光及周围的光源具有良好的抗干扰能力；

安装调试方便，配线简单，外形美观；

采用表面贴装技术，防震性能优越；

符合国际电工学会IEC61496-1/2标准之4类安全等级，按照欧洲标准设计，已通过CE认证；

响应时间短，安全可靠；

外形设计简单，有效减小安装空间；光幕通过航空插头座与电缆线连接，可准确、快速、简便的装卸、布线；

本产品所有电子元件全部采用全球知名品牌配件。

产品介绍Product introduction：

由红外发射器、红外接收器、信号处理器三个主要部分组成（还有固定支架和连接数据线等）

It consists of three parts: infrared emitter, infrared receiver and signal processor (and mounting brackets and connecting data lines, etc.)

产品技术参数 Product technical parameters :

光幕形式：对射式

光轴间距：10mm , 14mm , 20mm , 25mm , 30mm , 40mm

检测精度：18mm , 22mm , 28mm , 33mm , 38mm , 48mm

光束数：6、8...32, 6、8...32, 4、6...32, 6、8...32, 4、6...32, 4、6...32

保护高度：光轴间距 × (光束数-1)

检测距离：30~3000mm、30~6000mm

反应时间： 15ms

抗光干扰：10000Lux (入射角 5°)

外形尺寸：17.2 × 30mm × Jmm 30 × 15mm × Jmm (J为发光器/受光器长度)

防护等级：IP65

控制器：DQCA DQCA2

电源电压：DC12/24V AC110-220V (继电器输出)

消耗电流： 200mA

输出:NPN/PNP型，灌入电流500mA，压降1.5V以下，极性、短路、过载保护