宝威地坪-环氧地坪专家

产品名称	宝威地坪-环氧地坪专家
公司名称	常州宝威建材公司
价格	25.00/kg
规格参数	
公司地址	常州天安数码城b-703-1
联系电话	13776884117

产品详情

通用型环氧耐磨地坪漆

通用型环氧耐磨地坪漆为双组分涂料，由改性环氧树脂、各类颜料、助剂，有机溶剂研磨、配制为一组分，专用固化剂为另一组分。

适用范围：

会议室、学校、图书馆、医院、礼堂、停车场、仓库、电厂、造纸厂、水厂、食品厂、制药厂及体育运动场地等场所。

产品特征：

优异的附着力，性能全面，性价比高；漆膜坚韧、防滑、抗冲击；耐水、耐油、色彩丰富、装饰性好；施工容易，便于清洁。

施工工艺：

打磨地面，清扫，吸尘，清除油污；

涂刷封闭底漆；刮涂油性砂浆中涂；

打磨平整并清理干净；

涂刷第一道面漆；涂刷第二道面漆，层间间隔在12小时以上，72小时以内；

该涂料的理论涂布量为2-3㎡/kg。

技术性能：

漆膜颜色及外观：漆膜平整光滑，符合标准样板

干燥时间（表干<2小时，实干<24小时）

不挥发物含量（主漆>35%，固化剂>35%）

附着力<2级 柔韧性<2mm

耐汽油性（浸于120#溶剂油中，8小时不起泡，不脱落、不开裂、允许轻微变色）

耐水性（GB/T6682三级水，48小时不起泡，不开裂，不脱落、允许轻微变色）

耐油性（10号变压器油，8小时不起泡，不脱落、不开裂、允许轻微变色）

详情了解请登陆我公司网站:http://www.czsdp.com

联系人：居飞虎

联系方式：13776884117