

海鸥冷却塔配件三溅式0号喷头

产品名称	海鸥冷却塔配件三溅式0号喷头
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	20.00/个
规格参数	品牌:华强 型号:海鸥 4分/6分 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

产品详情

海鸥冷却塔喷头安装要点：

- (1) 安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
- (2) 海鸥冷却塔喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
- (3) 海鸥冷却塔喷头安装时，不得对海鸥冷却塔喷头进行拆装、改动，并严禁给海鸥冷却塔喷头附加任何装饰性涂层。
- (4) 安装应使用专用扳手，严禁利用海鸥冷却塔喷头的框架施拧。海鸥冷却塔喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的海鸥冷却塔喷头更换。

调整填料及干、支管水平度。

稳压盒及喷头安装：待干管、支管调整完后安装稳压盒及喷头。
支管末端固定：为防止枝状支管末端摆动，安装固定装置。

收水器安装：要求收水器从人孔或风筒门送进塔内安装。

安装塔上照明系统、避雷系统、电缆桥架、塔下立管。

清理塔内、外垃圾堆放到指定地点。

2、质量控制点：

填料粘结要求：在硬基平面中粘结，上、下面平整且平行。

电机、风机要求：同轴度调整到说明书的规定范围内，调整完成后，斜铁焊牢。

风筒要求：风筒喉口内壁到叶片尖端面调整到规定的范围内。

填料吊装要求：垂直向下，上、下面要平正。

喷头要求：喷头在同一平面上，喷头喷口向下。

(5) 当海鸥冷却塔喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。