

# 柜体全自动开料机 全自动柜体开料机图片

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柜体全自动开料机 全自动柜体开料机图片       |
| 公司名称 | 济南诺承数控设备有限公司              |
| 价格   | 65000.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:诺承<br>型号:1325<br>产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区海风产业园            |
| 联系电话 | 0531-66890477 15621867710 |

## 产品详情

柜体全自动开料机 全自动柜体开料机图片

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710

济南诺承数控设备有限公司，是研制和生产CNC雕刻机的专业厂家，经过近十年的不懈努力，诺承（NUOCHENG）已具备自主研发和制造单头开料机，双工序开料机，三工序开料机，四工序开料机，双工位开料机。数控开料机、木工加工中心、真空覆膜机，线条包覆机的综合研制和生产能力，自公司成立以来，凭借专业技术和先进的管理理念，在数控领域迅速崛起，已发展成集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，并成为行业内领头企业。

济南诺承数控专业定制生产各种数控开料机，可根据每个客户想达到的效果和生产效率，选择最佳的机型和配置，

全国咨询服务电话或加微信号咨询：15621867710. 微信相册里有各式机器小视频。欢迎来电咨询。

### 开料机部件配置

- 1、电主轴6KW或7.5KW风冷大功率主轴电机（该电机扭力较大，耐磨、耐高温、旋转速度快，橱柜衣柜开料机价格，旋转震动小，工作噪音低）
- 2、导轨台湾HWIN方型直线导轨，根据工厂供货选用（高精密度，高强度，3000公里免维护、维护方便

)

- 3、控制系统正版维宏操作系统（该系统操作比较方便，对工人文化程度要求相对较低，尤其适合于切割、镂铣、切孔、拉槽等。）可选配台湾新代系统。
- 4、变频器根据工厂供货选用（选用雕刻机专用变频器，在使用上优于一般厂家通用变频器）
- 5、电机及驱动器进口大扭矩伺服电机驱动（寿命长，性能好，扭矩大）
- 6、三轴连动形式X/Y/Z轴全部滚珠丝杠传动，适用于全屋定制的开料机，原配螺母，加工精度高，故障率低。X、Y轴齿条，Z轴滚珠丝杠，原配螺母；（选用齿条传动的优点为切割力度大，速度快为双电机，双齿核传动）
- 7、电器部件根据工厂供货选用；主要部件采用优质电器组件（该部件性能稳定适合长时间使用）
- 8、限位开关一线优质（该部件性能稳定适合长时间使用）
- 9、电缆线数控设备专用电缆，抗干扰、防静电；具有高柔性，长时间使用不会断裂
- 10、机床床身8个厚大方管整体航架式结构，能保证整体机床床身的精度（整机重量3吨左右）
- 11、散热风扇为散热风扇、散热模块与整体散热解决方案的优质品牌)
- 12、独立控制机柜避免机箱挂在床身上所带来的震动，抗干扰能力强，方便移动，保养电器部件方便。
- 13、台面/真空泵真空吸附分区多空孔/7.5KW水冷真空泵

特性：

1. 床身经过数控五面体加工中心加工，机械化、打孔、攻丝
2. Y轴：立式平行安装（更大限度的发挥滑块的承重力）
3. 立柱：方形立柱（比之前的单层板稳定性更强，主要是降低了共振，雕刻时确保无底纹）
4. X轴：采用背夸式安装，与X轴形成三角架结构，大大提高了Z轴的刚性及稳定性）
5. 吸附台面：栅格式吸附台面，吸附力更强。