

B-Y振动测量装置

产品名称	B-Y振动测量装置
公司名称	江阴泰兰电子仪表有限公司
价格	10.00/台
规格参数	江阴泰兰:1 B-Y:1 江阴:1
公司地址	江阴市璜土镇璜石路524号
联系电话	0510-86513822 15716165504

产品详情

需要B-Y振动测量装置的朋友来电订购

B-Y一体化振动变送器B-Y一体化振动变送器将振动速度传感器、精密测量电路以及显示电路集成在一起,实现了传统的“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,以变送器底部M10螺钉固定。

技术参数:

1.灵敏度:20mv/mm/s \pm 5%、30mv/mm/s \pm 5%、50mv/mm/s \pm 5%2.频率响应:5~500Hz3.自振频率:10Hz4.测量范围:0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s或者0~200 μ m、0~500 μ m、0~1000 μ m5.输出电流:4~20mA6.输出阻抗:5007.工作电压:DC24V8.最大加速度:10g9.测量方向:垂直或水平10.使用环境:温度-30~50相对湿度90%11.安装螺纹:M10 \times 112.外形尺寸:45 \times 80mm13.重量:约350g

订货指南:

选型代号:B-Y-A 量程范围:A:1-0~200 μ m;2-0~500 μ m;3-0~1000 μ m;(振动位移)4-0~10.0mm;5-0~20.0mm;6-0~50.0mm;(振动烈度)

B-Y-A01-B01 B-Y-A03-B01 B-Y-A04-B01 B-Y-A05-B01 B-Y-A06-B01 B-Y-A02-B01

B-Y-A02-B01 B-Y-A02-B02 B-Y-A03-B02 B-Y-A04-B02 B-Y-A05-B02 B-Y-A05-B02

如有特殊要求,请与我公司协商B-Y-A06-B02-C02 VIBRATION TRANSDUCERB-Y-A06-B02-C02 VIBRATION TRANSDUCERB-Y-A06-B02-C02 VIBRATION TRANSDUCER

