

宁波海曙金鸣环保磁吸门帘

产品名称	宁波海曙金鸣环保磁吸门帘
公司名称	宁波海曙区金鸣环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大河头路29号金鸣环保
联系电话	13103265810

产品详情

磁吸软适用于车间内部空间临时性,永久性隔离。拆卸更方便,可做机器隔间,防尘隔间,隔间,具有防尘,防虫,防紫外线,隔冷隔热隔音,耐高温,耐碱耐酸,耐老化,耐磨损,高韧性,高弹性,透明度高,避免了人员,车辆意外碰撞事件的发生,从而提高了工作安全性,创造良好的作业环境,适用于食品,电子,精密制造,无尘室,化工化学,医药等各种防尘洁净场所。

1 .

磁吸软门帘耐寒效果：在-70度仍然保持高度柔软,不变形,不断裂,能够使货物,车辆,人员自由通行2 .

软门帘节能效果：不消耗电力,无噪音,无动作元件,提高冷冻效率,降低冷冻机运转速度,省电高达50%3 . 软门帘防虫效果软帘能散发特殊光波,使各类昆虫避而远之。各类行业车间,门口均能使用。特别对于食品加工,饲料等行业更起到另您意想不到的效果。4 .

软门帘防火效果不易燃烧,阻燃性及强,适合易燃建筑物门口车间,化工厂,印刷厂,塑料厂等。5 . 软门帘防风效果安装形式：单层隔断式,五公分重叠式,十公分重叠式。在不同的气候风速下也不会弯曲影响正常作业。（安装形式 软帘厚度=防风效果）6 .

软门帘防静电效果摩擦后不产生静电,适合严禁静电发生的工厂使用。7 . 软门帘防紫外线效果作用于焊接熔接区的屏幕,只容许可见光透过虑除有害的紫外线,易于观察作业情形,并防止火花,烟气,碎屑的飞扬,保护工作人员的安全,防止火灾发生。8 . 软门帘隔音效果使噪音降低***低分贝值,防止噪音扩散,减轻噪音公害,作用于机器隔音屏幕,可提高作业场所的舒适感及生产效果。技术参数软门帘系列透光率： 75%耐低温：-30 邵氏硬度 90% 耐高温：40 邵氏硬度 75% 宽度误差： 1cm/片伸缩率：2-3cm/m弯曲度误差： 1cm/m防火性能：离火自熄PVC软门帘龙骨：塑料普通型 金属型 不锈钢型 移动型。

9 自吸式门帘、磁吸式软门帘