

旋转管式炉，回转炉

产品名称	旋转管式炉，回转炉
公司名称	丹阳市鼎丰工业炉有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	品牌:鼎丰 产地:丹阳 温度:1000
公司地址	丹阳市导墅镇里庄东河村东汤2组
联系电话	15720758177

产品详情

气氛回转炉，旋转管式炉，活性炭再生炉

活性炭回转炉用于活性炭再生（即活化），是指用物理或化学方法在不破坏活性炭原有结构的前提下，将吸附于活性炭上的有机物高温去除，从而恢复其吸附性能，从而达到重复使用的目的。温度600-800度，一般炉型采用回转炉，采用燃气加热。直径0.6-3米

回转炉使用范围:

粉末冶金材料、有色金属材料、锂离子电池材料、稀土材料、化工催化剂材料、磁性材料、有色金属材料及高岭土非金属矿物材料的粉体或颗粒的干燥、煅烧、高温反应、热处理、碳化、活性以及再生（蒸汽、化学）。

回转炉适用于金属粉体等在氧化性（如空气）或还原性气氛（如氮氢混合气）下的焙烧反应，也适用于化工行业催化剂载体氧化性处理以及无机盐粉体材料（如磷酸铁锂、碳酸锂、碳酸锰、碳酸钡）锂电正极材料的烧结以及石墨烯、稀土、纳米材料等高新材料。可以持续不断的翻转运动和保护气的应用将为您带来的处理结果。

注明：导热性差的材料非常适合此款电炉。

特点：控温精度高，自动化程度高、料翻转运动、低能耗、高产出、污染小，连续化生。

使用温度：100 —1100 （

炉管材料：不锈钢、合金钢

可选：气氛保护。

1000度回转炉规格

型号				
参数	DF100			
	DF260			
	DF350			
	DF500			
额定温度	1100			
管径	100/ 116/ 168	219/257/ 273	350/ 377	500/ 530
	mm			
窑体倾角	0.5 ° -4.5 ° 可调			
生产率	~ 16kg/h	~ 80kg/h	~ 120kg/h	~ 200kg/h
空载损耗	~ 8KW	~ 30KW	~ 60KW	~ 100KW
额定功率	20KW	80KW	120KW	200KW
电 源	380V/50HZ			
	3500 L	8000 L	10000 L	11700 L
外形尺寸	1600 W	1800 W	1800 W	2000 W
	2300 H	2500 H	2500 H	2600 H
(mm)				
重 量	2T	7T	10T	15T

欢迎新老客户咨询连续式回转炉，活性炭再生炉