

北京鸿冠管道风机HF-100P厂家

产品名称	北京鸿冠管道风机HF-100P厂家
公司名称	明山风（北京）科技发展有限公司
价格	298.00/台
规格参数	品牌:鸿冠 型号:HF-100P 风量:198
公司地址	北京市通州区景盛北一街甲12号院7号楼7层2单元709（注册地址）
联系电话	13391914230

产品详情

时尚机身设计，采用环保材料，轻便强度好，双层绝缘。
流体动力学研究科技成果扇叶，高风压，大风量，高效率，低能耗，低噪音。
独特卡扣设计，拆装方便，紧固密封，方便安装维护。
外转式电机，采用日本NMB轴承，寿命50000小时以上。防护等级IP44，有效防水防尘。
可设计延时停机，温湿度感应等人性化功能。运行环境温度范围：-20 ~60。产品广泛应用于：
会议室，高档办公楼，公共场所，酒店，住宅，医院，健身房等需要通风换气的场所。

性能参数：

型号	档位	电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (/h)	风压 (Pa)	噪音 (dB)	净重 (kgs)
HF-100P	高	220/50	0.12	26	2200	198	156	31	1.5
	低		0.11	23	1850	165	131	26	
	高	115/60	0.24	30	2200	198	156	31	
	低		0.22	28	1850	165	131	26	

*另可定制三速风机（高中低）

型号	档位	电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (/h)	风压 (Pa)	噪音 (dB)	净重 (kgs)
HF-100PM	高	220/50	0.16	35	2600	240	192	35	1.5
	中		0.12	26	2200	198	156	31	

低 0.11 23 1850 165 131 26

- 时尚机身设计，采用环保材料，轻便强度好，双层绝缘。
- 流体动力学研究科技成果扇叶，高压，大风量，高效率，低能耗，低噪音。
- 独特卡扣设计，拆装方便，紧固密封，方便安装维护。
- 外转式电机，采用日本NMB轴承，寿命50000小时以上。
- 防护等级IP44，有效防水防尘。
- 可设计延时停机，温湿度感应等人性化功能。
- 运行环境温度范围：-20 ~60 。
- 产品广泛应用于：会议室，高档办公楼，公共场所，酒店，住宅，医院，健身房等需要通风换气的场所。

性能参数：

型号	档位	电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (/h)	风压 (Pa)	噪音 (dB)	净重 (kgs)
HF-150P	高	220/50	0.22	54	2550	530	300	33	2.6
	低		0.19	44	1850	410	240	29	
	高	115/60	0.58	65	2550	530	300	33	
	低		0.49	53	1850	410	240	29	

*另可定制三速风机（高中低）

型号	档位	电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (/h)	风压 (Pa)	噪音 (dB)	净重 (kgs)
HF-150PW	高	220/50	0.22	54	2550	530	300	33	2.6
	中		0.20	48	2150	470	270	31	
	低		0.19	44	1850	410	240	29	